

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-2930f-switch-12g-poe-2g2sfp-europe-english-localization-p-275916.html>

HPE Aruba 2930F Switch 12G PoE+ 2G/2SFP+ Europe - English localization



Cena brutto	3 652,61 zł
Cena netto	2 969,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3560934
Kod producenta	JL693A#ABB
Kod EAN	190017368214

Opis produktu

Opis

Seria przełączników Aruba 2930F została zaprojektowana z myślą o klientach tworzących inteligentne cyfrowe miejsca pracy, które są zoptymalizowane pod kątem użytkowników mobilnych dzięki zintegrowanemu podejściu przewodowemu i bezprzewodowemu. Te wygodne przełączniki sieciowe warstwy 3 zawierają wbudowane łącza uplink i zasilanie PoE oraz są łatwe do wdrożenia i zarządzania dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania bezpieczeństwem i siecią, takim jak Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave i oparty na chmurze Aruba Central.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Seria przełączników Aruba Layer 3 z funkcją VSF stacking, Routing statyczny, RIP i Access OSPF, dynamiczna segmentacja, ACL i niezawodny QoS
- Obsługa zarządzania w chmurze i lokalnego
- Wygodne wbudowane łącza uplink 1GbE lub 10GbE oraz PoE+ o mocy do 740 W
- Gotowość do zdefiniowania oprogramowania dzięki interfejsom API REST i obsłudze OpenFlow
- Proste wdrożenie dzięki funkcji Zero Touch Provisioning

Produkt:

Nazwa:

HPE Aruba 2930F Switch 12G PoE+ 2G/2SFP+ Europe - English localization

Opis:

HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+ - Przełącznik - L3 - Tak - 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x 10/100/1000 - montowany w szafie rack - PoE+ (139 W)

EAN:

0190017368214

Reklamacje:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 12 porty - L3 - Tak - wieżowy

Rodzaj obudowy:

Montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x 10/100/1000

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budżet poE:

139 W

Wykonanie:

Przepustowość: 41,7 Mp/s

Zdolność przełączania: 68 Gb/s

Opóźnienie (1 Gbps): 3.8 µs

Opóźnienie (10 Gbps): 1.6 µs

Wielkość ramki Jumbo: 9220

Wpisy w tabeli routingu IPv4: 2000

Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1000

32K wpisów

OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statyczne

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć fleszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Ilość zainstalowanych modułów (maks):

Zasilanie

Zasilacz:

Ilość zainstalowanych:

Wymagane napięcie:

Różne

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

trasowanie IP, IGMPv3, OSPFv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, RIPng, MLD, CIDR

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SSH, SSH-2, CLI, XRMON

MD5, SSL

RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, obsługa

DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN,

nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, obsługa

IPv6, obsługa SNTP, sFlow, obsługa STP, obsługa MSTP,

obsługa TFTP, obsługa ACL, QoS, obsługa Jumbo Frames,

serwer DHCP, snooping MLD, STP Root Guard, UDLD, obsługuje

LLDP, przekaźnik DHCP, LACP, MIB, blokada adresu MAC,

dynamiczna ochrona ARP, ochrona DHCP, GVRP, MVRP, NDP,

CoS, obsługuje SNMP, ToS, obsługuje OpenFlow,

zabezpieczenie procesora centralnego, ICMP, ICMP Router

Discovery Protocol (IRDP), VXLAN, MIB II

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v,

IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz

1 GB DDR3 SDRAM

4 GB

12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+

1 x szeregowo (konsola)

2 x 1000Base-T RJ-45

1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające

0 (zainstalowane) / 2 (maks.)

Adapter mocy wewnętrznej

1

AC 120/230 V (50/60 Hz)

CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC

61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC

61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasa A, UL

60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second

Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN

55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +

A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN

60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Angielski / Europa

Command Line Interface (CLI), HP Web browser, HP Intelligent Management Center

25.4 cm

25.4 cm

4.39 cm

2.2 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

0 °C

45 °C

15 - 95% (bez skraplania)

-40 °C

70 °C

15 - 95% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.