

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-2930m-24g-poe-with-1-slot-switch-p-198209.html>

HPE Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch



Cena brutto	6 862,08 zł
Cena netto	5 578,93 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2822226
Kod producenta	JL320A
Kod EAN	190017071213

Opis produktu

Produkt:	HPE Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch
Nazwa:	HPE Aruba 2930M 24G POE+ 1-Slot - Przełącznik - L3 - Tak - 20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x zestaw Gigabit SFP - montowany w szafie rack - PoE+ (720 W)
Opis:	0190017071213 60 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 24 porty - L3 - Tak - wieżowy
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack 1U
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	20 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x zestaw Gigabit SFP
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	720 W
Wykonanie:	Przepustowość: 95,2 Mp/s Zdolność przełączania: 128 Gb/s Opóźnienie (1 Gbps): 3.1 μs Opóźnienie (10 Gbps): 3.4 μs Latencja (10 Mbps): 98.5 μs Czas oczekiwania (100 Mbps): 11.8 μs Wpisy w tabeli routingu IPv4: 2000 Wpisy w tabeli routingu IPv6: 1000 Trasy RIP: 10000 Trasy statyczne: 256 32 768 wpisów 9220 bajtów OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statyczne trasowanie IP, IGMPv3, OSPFv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, ECMP, RIPng, MLD, CIDR SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON MD5, SSL, TLS RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa SNMP, sFlow, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, snooping MLD, STP Root
Pojemność:	
Wielkość tablicy adresów MAC:	
Obsługiwane ramki Jumbo:	
Protokół routingu:	
Protokół zdalnego zarządzania:	
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Cechy:	

Zgodność z normami:	Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LLDP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), blokada adresu MAC, dynamiczna ochrona ARP, ochrona DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), obsługuje OpenFlow, zabezpieczenie procesora centralnego, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II, LLDP-MED, STP BPDU Guard IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz
Procesor:	1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz
RAM:	1 GB DDR3 SDRAM
Pamięć flashowa:	4 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	20 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 1000Base-T 1 x szeregowo (konsola) 1 x USB Type B 1 x 1000Base-T tak
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x slot modułu do łączenia kaskadowego 1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz wewnętrzny (do instalacji)
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Silver
Różne	
Zgodność z normami:	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.25 cm
Głębokość:	32.43 cm
Wysokość:	4.39 cm
Waga:	4.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	55 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 95% (bez skraplania)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.