

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-6100-switch-24g-4sfp-europe-english-localization-p-257372.html>

HPE Aruba 6100 Switch 24G 4SFP+ Europe - English localization



Cena brutto	4 440,05 zł
Cena netto	3 609,80 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4100946
Kod producenta	JL678A#ABB
Kod EAN	190017348728

Opis produktu

Opis

Seria przełączników Aruba CX 6100 to nowoczesna rodzina przełączników dostępowych klasy podstawowej, idealna dla biur oddziałów, średnich przedsiębiorstw i sieci SMB. Zaprojektowany z myślą o niezawodnym, prostym i bezpiecznym dostępie, przełącznik Aruba CX 6100 zapewnia wygodne przewodowe rozwiązanie dostępowe dla sieci korporacyjnych obsługujących aplikacje IoT, mobilne i chmurowe. Przygotuj swoją sieć na nieprzewidywalne wymagania dzięki potężnej architekturze Aruba ASIC i programowalnemu systemowi operacyjnemu AOS-CX używanemu w całym portfolio Aruba CX, aby zapewnić bardziej spójne i wydajne doświadczenie operatora. Ta seria przełączników ma wygodne wbudowane szybkie łącza uplink do obsługi urządzeń IoT, takich jak kamery bezpieczeństwa i bezprzewodowe punkty dostępowe. Kompaktowy i bezwentylatorowy model jest idealny do użytku w cichych miejscach pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podstawowy przełącznik warstwy dostępowej Aruba CX**

Seria przełączników Aruba CX 6100 oferuje gigabitową łączność z szybkimi łączami w górę, aby zapewnić podstawową, niezawodną i wygodną przewodową łączność dostępową dla oddziałów przedsiębiorstw i sieci SMB.

- **Wydajność i moc**

Seria przełączników Aruba CX 6100 została zaprojektowana z wykorzystaniem układów ASIC firmy Aruba, które zapewniają bardzo niskie opóźnienia, zwiększone buforowanie pakietów i adaptacyjne zużycie energii.

Produkt:

Nazwa:

HPE Aruba 6100 Switch 24G 4SFP+ Europe - English localization

Opis:

HPE Aruba 6100 24G 4SFP+ Switch - Przełącznik - Tak - 24 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - przepływ powietrza bok-bok - montowany w szafie rack
0190017348728

EAN:

Gwarancja producenta:

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 28 porty - Tak - wieżowy

Rodzaj obudowy:

Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

10 Gigabit Ethernet

Porty:

24 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+

Wykonanie:

Zdolność przełączania: 128 Gb/s

Przepustowość: 95,2 Mp/s

Opóźnienie (1 Gbps): 1.5 µs

Opóźnienie (10 Gbps): 1.8 µs

Wirtualny interfejs: 16

Wpisy ARP: 1024

Trasy IPv4 (Unicast): 512

Trasy IPv6 (Unicast): 512

Grupy IGMP: 512

Grupy MLD: 512

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Zakres wilgotności pamięci:

Liczba wpisów IPv4 ACL (ruch przychodzący): 256

Liczba wpisów IPv6 ACL (ruch przychodzący): 128

Liczba wpisów MAC ACL (ruch przychodzący): 256

8192 wpisów

IGMPv2, IGMPv3

SSL

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Sterowanie przepływem, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa

VLAN, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa SNMP, sFlow,

obsługa MSTP, obsługa TFTP, snooping MLD, obsługuje LACP,

obsługuje LLDP, kontrola dostępu na podstawie portu, klient

DHCP, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, NDP, obsługuje

SNMP, ICMP, EntityMIB, klient DNS, LLDP-MED, UDP, RSTP,

adresowanie IPv6

IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE

802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE

802.1s, IEEE 802.3az

1 x ARM A9: 1.016 GHz

4 GB DDR3 SDRAM

16 GB

24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

4 x 1/10Gbit LAN SFP+

1 x USB-C konsola

1 x USB Type A

Adapter mocy wewnętrznej

65 wat

AC 230 V (50/60 Hz)

15.4 wat

Certyfikat FCC Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC

61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC

61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC

61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, UL 60950-1 Second

Edition, EN 60825, VCCI Class A, EN 60825-1:2007, CAN/CSA

C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN

55022/CISPR 22 Class A, RFC1213, RFC1493, RFC2674, IEC/EN

60950-1, RFC768, RFC2460, RFC2925, RFC1591, RFC783,

RFC792

Angielski / Europa

44.2 cm

20.12 cm

4.39 cm

2.62 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

0 °C

45 °C

15 - 95% (bez skraplania)

15-90% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.