

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-instant-on-ap11-access-point-rw-p-94585.html>



## HPE Aruba Instant On AP11 Access Point (RW)

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>514,00 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>417,88 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>3510570</b>                             |
| Kod producenta   | <b>R2W96A</b>                              |
| Kod EAN          | <b>190017363127</b>                        |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmacnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

HPE Aruba Instant On AP11 Access Point (RW)

HPE Aruba Instant ON AP11 (RW) - Punkt dostępu bezprzewodowego - Bluetooth, Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/suficie

0190017363127

12 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

15.2 cm

15.2 cm

3.4 cm

193 g

Do montażu na ścianie/suficie

Bezprzewodowa

Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

Współczynnik dat równoczesnych (5 GHz): 867 Mb/s

Współczynnik dat równoczesnych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Status

Zarządzalność, możliwość montowania na ścianie, przycisk resetu, technologia 2T2R MIMO, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), obsługa klienta (BLE) Bluetooth

WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g,

CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

Antena dookólna

5.8 dBi

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Klips do montażu na suficie, klips do montażu do powierzchni twardych

1 x kabel sieciowy

MTBF:

91 lata

Zgodność z normami:

UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączony system operacyjny:

InstantOS

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 1 rok

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni

Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5 - 93% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.