

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-instant-on-ap11d-access-point-rw-p-111812.html>



HPE Aruba Instant On AP11D Access Point (RW)

Cena brutto	501,85 zł
Cena netto	408,01 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3510571
Kod producenta	R2X16A
Kod EAN	190017363325

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmacnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

HPE Aruba Instant On AP11D Access Point (RW)

HPE Aruba Instant ON AP11D (RW) - Punkt dostępu

bezprzewodowego - Bluetooth, Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

0190017363325

12 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

15 cm

8.6 cm

4 cm

313 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

Współczynnik dat równoczesnych (5 GHz): 867 Mb/s

Współczynnik dat równoczesnych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Status

Możliwość montowania na ścianie, przycisk resetu, technologia

2T2R MIMO, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel

sprzedawany oddzielnie), obsługa klienta (BLE) Bluetooth

WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g,

CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

Kierunkowa

6.2 dBi

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

1 x 1000Base-T (wyjście PoE) - RJ-45

2 x 1000Base-T - RJ-45

Zestaw do montażu ściennego, zestaw uchwytu stołowego

1 x kabel sieciowy

124 lata

UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:

PoE

InstantOS

Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

0 °C
40 °C
5 - 93% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.