

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-instant-on-ap12-bundle-eu-p-214561.html>



HPE Aruba Instant On AP12 Bundle (EU)

Cena brutto	577,23 zł
Cena netto	469,29 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3510581
Kod producenta	R3J24A
Kod EAN	190017367668

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Kierunkowość:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

MTBF:

HPE Aruba Instant On AP12 Bundle (EU)

HPE Aruba Instant ON AP12 (RW) Indoor AP with DC Power

Adapter and Cord (EU) Bundle - Punkt dostępu

bezprzewodowego - Bluetooth, Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

0190017367668

12 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

Pokojowa

15.7 cm

15.7 cm

3.4 cm

483 g

Europa

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2

2.4 GHz, 5 GHz

Status, ponowne uruchomienie

Przycisk resetu, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE)

technology, technologia 3x3:3 MU-MIMO, gniazdo

bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa

Kensington), aplikacja mobilna i portal w chmurze, technologia

Smart Mesh

WPA2, WPA3

IEEE 802.3af, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wave 2

Wewnętrzna

Antena dookólna

1 x Ethernet 1000 (uplink, PoE)

1 x USB

Klips do montażu na suficie, klips do montażu do powierzchni

twardych

1 x kabel sieciowy

1,116,000 godzina(y)

Zgodność z normami:

UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

PoE

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni

Informacja o produkcie - wsparcie przez Internet - 2 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5 - 93% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.