

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-instant-on-ap17-access-point-rw-p-185095.html>



HPE Aruba Instant On AP17 Access Point (RW)

Cena brutto	854,43 zł
Cena netto	694,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3510575
Kod producenta	R2X11A
Kod EAN	190017363271

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Wykonanie:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Kierunkowość:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Zasilanie

HPE Aruba Instant On AP17 Access Point (RW)

HPE Aruba Instant ON AP17 (RW) - Punkt dostępu

beprzewodowego - Bluetooth, Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

0190017363271

12 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz

18.7 cm

15.6 cm

6.7 cm

650 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

Współczynnik dat równoczesnych (5 GHz): 867 Mb/s

Współczynnik dat równoczesnych (2,4 GHz): 300 Mb/s

Status

Zarządzalność, możliwość montowania na ścianie, przycisk resetu, technologia 2T2R MIMO, montowane na pręcie, obsługa klienta (BLE) Bluetooth

WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g,

CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

2

Antena dookólna

4.7 dBi

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Dławik kabla M20x1,5, wkręt samogwintujący, uchwyt

uziemia, wkręt M4x8, wspornik montażowy

34 lata

IEC 60950, UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, CB 62368

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:

PoE

InstantOS

Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Wsparcie techniczne - wsparcie przez Internet - 1 rok

Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

-40 °C
50 °C
5 - 93% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.