

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-ion-1960-48g-2xt-2xf-switch-europe-english-p-197918.html>

HPE Aruba IOn 1960 48G 2XT 2XF Switch Europe - English



Cena brutto	3 517,70 zł
Cena netto	2 859,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4337758
Kod producenta	JL808A#ABB
Kod EAN	190017522616

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	HPE Aruba IOn 1960 48G 2XT 2XF Switch Europe - English
Model:	HPE Aruba Instant On 1960 48G 2XT 2XF Switch - Przełącznik - 197918
EAN:	190017522616
Gwarancja producenta:	30 miesięcy w serwisie
Opis	
Kodzet urządzenia:	Przełącznik - 48 porty - 1 2T+ - smart - wieżowy
Kodzet obudowy:	Stacjonarny, montowany w szafie rack
Kodtyp:	Gigabit Ethernet
Kodry:	48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet
Wykonanie:	Czas oczekiwania (100 Mbps): 4.4 µs Opóźnienie (1 Gbps): 2.2 µs Opóźnienie (10 Gbps): 1.1 µs Przepustowość: 131 Mp/s Łatwość przełączania: 1.76 Gb/s
Pojemność:	Wpisy w tabeli routingu IPv4: 32 Wpisy w tabeli routingu IPv6: 32
Wielkość tablicy adresów MAC:	16000 wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	9216 bajtów
Protokół routingu:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, MLDv2, MLD
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 7c, HTTP, HTTPS, TELNET, SCP, RADIUS
Algorytm kodowania:	SSL
Metoda identyfikacji:	RADIUS
Techniki:	sterowanie przepływem, autonegocjacja, obsługa VLAN, automatyczny Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), Service (QoS), serwer DHCP, snooping MLD, Trusted Platform Module, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), zarządzane w chmurze MFD, ograniczanie wartości ingress rate, zabezpieczone porty, BPDU
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Procesor:	1.800 MHz
Wskaźniki statusu:	Status portu
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x Gigabit LAN RJ-45 2 x LAN 10 Gb SFP+ 2 x LAN 10 Gb RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adaptér mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Użycie energii w trybie aktywności:	80 wat
Różne	
Zestaw do montowania w szafie:	połączony
UHB:	1004 lara
Zgodność z normami:	Plug and Play, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, A Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60950-1:2006 +A1 Class A, CISPR 35, IEC 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 62368-1 Second Edition, EN/IEC 60825-1:2014 Class 4
lokalizacja:	angielski / Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44,25 cm
Głębokość:	85,05 cm
Wysokość:	4,4 cm

Waga:		1.4 kg
Gwarancja producenta		
Dosluga i wsparcie:		Gwarancja ograniczona - dozywotnia Wsparcie techniczne - czat na zywo - dozywotnia Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni od daty zakupu
Parametry srodowiska		
Minimalna temperatura pracy:		0 °C
Maksymalna temperatura pracy:		40 °C
Dopuszczalna wilgotnosc:		5 - 95% (bez skraplania)
Min. temperatura przechowywania:		0 °C
Maks. temperatura przechowywania:		40 °C
Zakres wilgotnosci pamieci:		5 - 95% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.