

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-aruba-switch-ion-1830-24g-2sfp-europe-english-p-251496.html>

HPE Aruba Switch IOn 1830 24G 2SFP Europe - English



Cena brutto	674,56 zł
Cena netto	548,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4395278
Kod producenta	JL812A#ABB
Kod EAN	190017518893

Opis produktu

Opis

Istnieje wiele rodzajów małych firm - od butików z odzieżą i hoteli po kawiarnie i start-upy technologiczne. Coś jednak je łączy. Szybkie i niezawodne Wi-Fi uatrakcyjni każdą wizytę. Wyraźny dźwięk podczas rozmowy konferencyjnej czy proste udostępnianie zdjęć zakupu robią ogromną różnicę dla pracowników i klientów. W kwestii operacji zawsze działająca mobilność i aplikacje zwiększają zaangażowanie i produktywność pracowników. Gdy Twoi klienci i pracownicy są zadowoleni, Ty możesz skupić się na tym, co najważniejsze - rozwoju firmy.

Punkt dostępu Aruba Instant On to idealne rozwiązanie dla małych butików, biur nieruchomości czy gabinetów stomatologicznych. Otrzymujesz efektywne kosztowo i proste w zarządzaniu rozwiązanie Wi-Fi stworzone z myślą o obsłudze urządzeń mobilnych, Internetu rzeczy i potrzebach w zakresie bezpieczeństwa w ruchliwym środowisku komercyjnym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Widoczna wydajność**
Jeszcze szybszy Internet i aplikacje.
- **Bezproblemowe serfowanie**
Inteligentna technologia mesh działająca w całym pomieszczeniu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HPE Aruba Switch IOn 1830 24G 2SFP Europe - English
HPE Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack
0190017518893
60 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Przełącznik - 24 porty - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Czas oczekiwania (100 Mbps): 5.2 µs
Opóźnienie (1 Gbps): 2.8 µs
Przepustowość: 38,68 Mp/s
Zdolność przełączania: 52 Gb/s
16000 wpisów
9216 bajtów
IGMPv2, IGMP
SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, ICMP
SSL
Sterowanie przepływem, automatyczne wykrywanie urządzenia, autonegocjacja, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa STP, możliwość montowania na ścianie, obsługa SFP, dziennik zdarzeń, QoS, TPM, Cable Diagnostics Function, bez

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Cechy:

Zgodność z normami:**Procesor:****RAM:****Pamięć flashowa:****Wskaźniki statusu:****Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:****Zasilanie****Zasilacz:****Wymagane napięcie:****Zużycie energii w trybie aktywności:****Różne****MTBF:****Zgodność z normami:****Lokalizacja:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:****Parametry środowiska****Minimalna temperatura pracy:****Maksymalna temperatura pracy:****Dopuszczalna wilgotność:****Min. temperatura przechowywania:****Maks. temperatura przechowywania:****Zakres wilgotności pamięci:**

chłodzenia, obsługuje LLDP, klient DHCP, CoS, zarządzane w chmurze, bufor pakietów 1,5MB, SCP, Link Aggregation, obsługa podwójnego obrazu, DoS protection, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

1 x ARM: 800 MHz

512 MB SDRAM

256 MB

Status portu, tryb duplexu portu, łącze/aktywność, prędkość

24 x 1000Base-T RJ-45

2 x Gigabit LAN SFP

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

19.1 wat

203.6 lata

IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, ICES-003 Klasa A, CNS 13438 Class A, KN35, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032:2015, UL 62368-1 Second Edition, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32 Class A, EN 55035, CISPR 35, IEC 62368-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018 Angielski / Europa

44.3 cm

21.59 cm

4.39 cm

2.49 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Wsparcie techniczne - chat na żywo - dożywotnia

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni od daty zakupu

0 °C

40 °C

15 - 95% (bez skraplania)

-40 °C

70 °C

15 - 95% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.