

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-dl20-gen10-e-2336-1p-16g-4sff-server-p-254724.html>

HPE DL20 Gen10+ E-2336 1P 16G 4SFF Server



Cena brutto	6 497,14 zł
Cena netto	5 282,23 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47052787
Kod producenta	P66394-421
Kod EAN	190017690186

Opis produktu

Opis

Kompaktowy serwer HPE ProLiant DL20 Gen 10 zapewnia unikatowe połączenie możliwości klasy korporacyjnej oraz korzystnej ceny, dzięki czemu jest idealną platformą serwera rack dla rozwijających się firm i dostawców usług.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HPE DL20 Gen10+ E-2336 1P 16G 4SFF Server

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus High Performance - Serwer -
montowany w stojaku - 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2336 / do
4.8 GHz - RAM 16 GB - SATA - wymiana podczas pracy 2,5"
liczba wnęk - brak HDD - Matrox G200 - Gigabit Ethernet - brak
- monitor: brak

0190017690186

36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

Pojedynczy

4

Region: EMEA

Intel Xeon E-2336

2.9 GHz

4.8 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel C256

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

12 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana, dwa kanały DDR

1 x 16 GB

Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	Intel VROC SATA Software RAID
Ilość kanałów:	4
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 4
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25" 4 (całkowity) / 4 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (tryb x16) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - ekonomiczny (tryb x8)
Sloty:	1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) (w tym jeden port zarządzania iLO wstęgi bocznej) 1 x HPE iLO (1 przód) (port serwisowy) 5 x USB 3.0 (2 przód, 2 tył, 1 wew.) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 tylne) (port zarządzania)
Interfejsy:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 x wentylator systemowy
Zgodność z normami:	AES, FIPS 140-2, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, Redfish API, UEFI, ErP Lot 9
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	800 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.46 cm
Głębokość:	38.22 cm
Wysokość:	4.32 cm
Waga:	6 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.