

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-lto-8-ultrium-30750-ext-tape-drive-p-238565.html>

HPE LTO-8 Ultrium 30750 Ext Tape Drive



Cena brutto	27 951,88 zł
Cena netto	22 725,11 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3127787
Kod producenta	BC023A#ABB
Kod EAN	4549821149407

Opis produktu

Opis

Napędy taśmowe HPE StoreEver LTO Ultrium zapewniają łatwe w obsłudze zabezpieczenia chroniące poufne dane i zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do kaset z taśmą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowa pojemność i wydajność**

Umożliwia dotrzymanie napiętych terminów tworzenia kopii zapasowych z niespotykaną dotąd wydajnością. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu w celu zapewnienia silnej prywatności danych kopii zapasowych, aby zabezpieczyć poufne informacje i zapewnić zgodność z przepisami szybko i przy użyciu mniejszej liczby wkładów.

- **Bardzo niezawodny**

Umożliwia napędowi taśmowemu ciągle dostosowywanie prędkości napędu w celu utrzymania transmisji strumieniowej dysków, aby zmaksymalizować wydajność i zmniejszyć liczbę rozruchów/zatrzymań, co znacznie zwiększa niezawodność napędów i nośników HPE.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HPE LTO-8 Ultrium 30750 Ext Tape Drive

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Napęd taśmowy - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - zewnętrzny - szyfrowanie

0190017217833

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Standard zapisu:

Rodzaj obudowy:

Typ interfejsu:

Cechy klucza:

Kolor obudowy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Lokalizacja:

Pamięć wymieniałna

Typ:

Pojemność:

Obsługiwane kasety taśmowe (odczyt i zapis):

Standard zapisu:

Szybkość przesyłu danych (nadrzędna):

Średni czas wyszukiwania / czas dostępu:

Wielkość bufora:

Rozszerzenie / połączenie

Napęd taśmowy - LTO Ultrium

LTO Ultrium 8

Zewnętrzny

SAS-2

Szyfrowanie

Czarny

22.3 cm

29.5 cm

7.7 cm

4.65 kg

Angielski / Europa

LTO Ultrium

12 TB (nieskompresowana) / 30 TB (skompresowana)

Ultrium 7, Ultrium 8

Ultrium 7, Ultrium 8

300 MBps

15 sek

1024 MB

Interfejsy:	1 x SAS 6Gb/s - 26 pin - 4x Mini SAS (SFF-8088)
Kompatybilna Wnęka:	1 x dostęp przedni - 5,25" x 1/2H
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel mini SAS
MTBF:	250,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Gwarancja producenta	
Typ:	Gwarancja ograniczona - części - 3 lata - czas reakcji: następny dzień
	Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 3 lata - dostępność: 9 godzin dziennie / poniedziałek-piątek
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	31 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	24 cm
Waga transportowa:	5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.