

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-ml30-gen10-intel-xeon-e-2314-1p-16g-8sff-server-p-172977.html>



HPE ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 1P 16G 8SFF Server

Cena brutto	5 240,20 zł
Cena netto	4 260,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4514493
Kod producenta	P44722-421
Kod EAN	190017521015

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

HPE ML30 Gen10+ Intel Xeon E-2314 1P 16G 8SFF Server
HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus Performance - Serwer - wieża -
4U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2314 / 2.8 GHz - RAM 16 GB -
SATA - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD -
GigE - monitor: brak
0190017521015
12 miesięcy w miejscu instalacji + 24 mi

Serwer

Wieża - 4U

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

8

Region: Europa

Intel Xeon E-2314

2.8 GHz

4.5 GHz

Quad-Core

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel Turbo Boost Technology 2

Intel C256

Pamięć podręczna L3 - 8 MB

8 MB

16 GB / 128 GB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana

1 x 16 GB

Brak HDD

Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	6
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 5
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (tryb x4)
	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (Tryby PCIe x2 i SATA)
Interfejsy:	1 x VGA
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO
	6 x USB 3.0 (1 przedni, 4 tylne, 1 wewnętrzny)
	1 x USB 2.0 (1 z przodu)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Standardowy radiator HPE, niewymienialny podczas pracy
	nieredundantny wentylator systemu
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa
	sprzedawana osobno), pętla kłódki
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	EMC, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE
	2002/95/EC, UEFI, ACPI 6.3
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-120/200-240 V
Moc wyjściowa:	500 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
Wydajność:	94%
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView
	Standard (do pobrania za darmo)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części - 3 lata - czas reakcji: następny
	dzień roboczy
	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u
	użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.5 cm
Głębokość:	47.5 cm
Wysokość:	36.83 cm
Waga:	10.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku:	28 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

za zawarte w nich ewentualne błędy.