

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-networking-cw-2050-20p-101001000base-t-4p-smart-rate-125gbe-4p-sfp-1g25g-switch-eu-en-p-365551.html>



HPE Networking CW 2050 20p 10/100/1000BASE-T 4p Smart Rate 1/2.5GbE 4p SFP 1G/2.5G Switch EU en

Cena brutto	1 421,74 zł
Cena netto	1 155,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48631221
Kod producenta	S6X69A#ABB
Kod EAN	190017823201

Opis produktu

Opis

Przełącznik HPE 2050 20p 10/100/1000BASE-T z 4 portami Smart Rate 1/2,5 GbE oraz 4 portami SFP 1G/2,5G został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu Twoich potrzeb sieciowych dzięki rozbudowanemu zestawowi funkcji. Dzięki przepustowości 80 Gb/s i wydajności 59,52 mln pakietów na sekundę przełącznik ten umożliwia wydajne zarządzanie danymi i routing. Obsługa podwójnego stosu dla protokołów IPv4 i IPv6 ułatwia stosowanie nowoczesnych praktyk sieciowych, a konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę w wrażliwych środowiskach.

Urządzenie posiada 20 portów 10/100/1000Base-T oraz rozszerzone możliwości uplink/stacking z 4 dodatkowymi portami SFP. Przełącznik ten można również łączyć w stosy, co pozwala na skalowalność w miarę wzrostu wymagań sieciowych.

Wyposażony jest w zaawansowane mechanizmy jakości usług (QoS), umożliwiające zoptymalizowane zarządzanie ruchem i zapewniające niezawodną wydajność nawet przy dużym obciążeniu. Zastosowanie technologii HPE SmartRate pozwala na ulepszenie łączności, obsługując różne prędkości w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb operacyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Efektywne zarządzanie przepustowością**

Dzięki przepustowości 80 Gb/s i wydajności 59,52 mln pakietów na sekundę przełącznik HPE 2050 efektywnie zarządza ruchem sieciowym, zapewniając minimalne opóźnienia i niezawodną transmisję danych.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w 20 portów 10/100/1000Base-T oraz 4 porty uplink SFP, przełącznik ten zapewnia wszechstronne opcje łączności, umożliwiając integrację różnych urządzeń i rozbudowę sieci.

- **Odporność na warunki środowiskowe**

Przełącznik HPE 2050 działa w szerokim zakresie temperatur od -5°C do 45°C, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk, a jednocześnie obsługuje poziom wilgotności do 95%, co zapobiega problemom związanym z wilgocią.

- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

Bezpieczeństwo zostało wzmocnione dzięki wielu metodom uwierzytelniania, takim jak RADIUS i TACACS+, a także algorytmom szyfrowania SSL i TLS, które zapewniają bezpieczną transmisję danych i zarządzanie urządzeniami.

- **Skalowalne możliwości zarządzania**

Obsługa protokołów zdalnego zarządzania, takich jak SNMP 3 i CLI, pozwala na wydajną administrację siecią, a inteligentne funkcje, takie jak IGMP i MLD snooping, optymalizują obsługę ruchu multimedialnego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

HPE Networking CW 2050 20p 10/100/1000BASE-T 4p Smart
Rate 1/2.5GbE 4p SFP 1G/2.5G Switch EU en

HPE Networking Comware 2050 20p 10/100/1000BASE-T 4p
Smart Rate 1/2.5GbE 4p SFP 1G/2.5G - Przełącznik - Tak - 20 x
10/100/1000Base-T + 4 x 1/2.5GBase-T + 4 x 1/2.5GBase-X
(uplink / stacking) - montowany w szafie rack
0190017823201
60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Maks. ilość części w wieży:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć faszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Przełącznik - 24 porty - Tak - wieżowy

Montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet

20 x 10/100/1000Base-T + 4 x 1/2.5GBase-T + 4 x 1/2.5GBase-X (uplink / stacking)

Funkcja przekazywania dalej: 80 Gb/s

Przepustowość: 59.52 Mpps

Opóźnienie (1 Gbps): Opóźnienie (10 Gbps):

Przełączane interfejsy wirtualne (SVI) (stos z dwóch): 16

Trasy IPv4: 64

Tabela hostów IPv4 (ARP): 512

Trasy IPv6: 64

Tabela hostów IPv6 (ND): 256

Grupy typu snooping IGMP: 62

Grupy podsłuchowe MLD: 62

Wpisy ACL (wchodzące/zstępujące): 512

Rozmiar bufora pakietu: 0.5 MB

16K wpisów

9000 bajtów

2

SNMP 3, CLI

SSL, TLS

RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Bez chłodzenia, obsługa IPv6, sFlow, dublowanie portów, nasłuchiwanie IGMP, snooping PIM, MLD, MVR, stos podwójny IPv4 i IPv6, IRF Technology, Advanced Quality of Service (QoS), ochrona przed przepięciami 6 KV, Wsparcie Auto-MDI/MDIX, obsługa DLDAP, HPE SmartRate, przełączanie warstwy 2

IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q

1 x ARM: 1.25 GHz

1 GB SDRAM

256 MB

20 x 10/100/1000Base-T RJ-45

4 x 1/2.5GBase-T RJ-45

4 x 1/2.5GBase-X SFP uplink/stos

1 x konsola RJ-45

1 x zarządzanie zarządzanie siecią poza pasmem

Adapter mocy wewnętrznej

AC 90-264 V (50/60 Hz)

16 wat

8 wat

Dołączony

UL 60950-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60950-1, IEC 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 62368-1/A11, FDA 21 CFR Podrozdział J, RoHS, EMC 2004/108/EC, FCC CFR 47 Part 15 Class A, EN 61000-4-11:2004, ANSI C63.4-2009, EN 61000-3-3:2008, VCCI V-3/2012.04, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, CISPR 22:2008 (Międzynarodowa) Klasa A, EN 55022:2010 Class A, EN 61000-4-29:2000, CISPR 24:2010, EN 300 386 V1.6.1, VCCI V-3/2013.04 Class A, EN55024, EN 300 386 Angielski / Europa

HPE Intelligent Management Center

44 cm

16 cm

4.4 cm

2 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

-5 °C

45 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.