

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-networking-instant-on-access-point-dual-radio-2x2-wi-fi-6-rw-ap22d-p-273418.html>



HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 RW AP22D

Cena brutto	878,26 zł
Cena netto	714,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46851413
Kod producenta	S1U76A
Kod EAN	190017676296

Opis produktu

Opis

Odkryj moc sieci nowej generacji dzięki HPE Networking Instant On AP22D (RW), bezprzewodowemu punktowi dostępowemu zaprojektowanemu, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych firm. Urządzenie to obsługuje technologię Wi-Fi 6 zapewniającą łączność i szybkość oraz zapewnia bezpieczną transmisję danych dzięki zaawansowanym standardom szyfrowania, takim jak WPA3. Dzięki solidnej konstrukcji nadającej się do użytku w pomieszczeniach i zdolnej do pracy w szerokim zakresie temperatur, jest zbudowany tak, aby zapewnić niezawodną obsługę w różnych warunkach. AP22D (RW) oferuje takie funkcje, jak technologia 2x2 MIMO i MU-MIMO, OFDMA i BSS Coloring, które mają na celu zwiększenie wydajności sieci i zmniejszenie zakłóceń. Niezależnie od tego, czy chcesz zmodernizować swoją sieć biurową, czy zapewnić płynną łączność dla swoich operacji biznesowych, ten bezprzewodowy punkt dostępowy oferuje wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność, których potrzebujesz.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**
Wyposażone w złącze PoE uplink 2,5GBase-T i cztery złącza downlink 1000Base-T, urządzenie to zapewnia szybkie i niezawodne połączenia dla wszystkich potrzeb sieciowych.
- **Solidne zabezpieczenia**
Dzięki zaawansowanym algorytmom szyfrowania, w tym WPA3 i Opportunistic Wireless Encryption (OWE), AP22D (RW) zapewnia bezpieczne środowisko sieciowe w celu ochrony poufnych danych.
- **Zoptymalizowana wydajność**
Dzięki technologii Wi-Fi 6, w tym funkcjom takim jak 2x2 MIMO, MU-MIMO i OFDMA, ten bezprzewodowy punkt dostępowy zapewnia łączną przepustowość bezprzewodową 1,7 Gb / s, zapewniając wydajną i szybką transmisję danych.
- **Wytrzymała konstrukcja**
Zaprojektowana do użytku wewnętrznego, wzmocniona obudowa może pracować w szerokim zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem dla różnych środowisk.
- **Inteligentna sieć**
Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak BSS Coloring, Target Wait Time (TWT) i Transmit Beamforming, zwiększając wydajność sieci i redukując zakłócenia w celu poprawy łączności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

HPE Networking Instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi-Fi 6 RW AP22D

HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO desktop / wall mountable
0190017676296

Brak gwarancji

Punkt dostępu bezprzewodowego
Pokojuowa

Szerokość:	8.6 cm
Głębokość:	4.7 cm
Wysokość:	15 cm
Waga:	360 g
Lokalizacja:	Reszta świata
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Desktop / wall mountable
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	1.7 Gbps
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Metoda rozkładania widma:	OFDMA
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	PPPoE
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Łączna zdolność przełączania: 900 Mb/s Zagregowana przepustowość bezprzewodowa: 1,7 Gbs
Wskaźniki statusu:	Status, bezprzewodowy
Cechy:	PoE Class 4, PoE Class 6, tryb statycznego adresu IP, Transmit Beamforming, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Koloryzacja BSS, Trusted Platform Module (TPM), Target Wait Time (TWT), technologia MU-MIMO, technologia 2x2 MIMO, przycisk resetu, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)
Algorytm kodowania:	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	2
Kierunkowość:	Antena dookólna
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 2.5GBase-T (uplink, PoE) - RJ-45 4 x 1000Base-T (downlink) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu puszeki ściennej, zestaw uchwytu stołowego
MTBF:	88 lata
Typ ceny:	BTO
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Zasilacz:	Zasilacz zewnętrzny (do kupienia oddzielnie)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.