

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl145-gen11-8024p-24ghz-8c-1p-1x32gb-r-2sff-ns204i-u-nc-bcm5719-2x1000w-ps-emea-server-p-289852.html>



HPE ProLiant DL145 Gen11 8024P 2.4GHz 8c 1P 1x32GB-R 2SFF NS204i-u NC BCM5719 2x1000W PS EMEA Server

Cena brutto	14 344,50 zł
Cena netto	11 662,19 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47745925
Kod producenta	P79814-425
Kod EAN	190017783598

Opis produktu

Opis

HPE ProLiant DL145 Gen11 Network Choice został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i możliwościach adaptacji w formacie do montażu w szafie. Dzięki maksymalnie 960 GB pamięci masowej i 8-rdzeniowemu procesorowi AMD EPYC serwer ten zapewnia obsługę różnorodnych obciążeń roboczych. Zaawansowana technologia NVM Express zapewnia szybszy dostęp do danych, a konfiguracja RAID 1 zwiększa niezawodność danych dzięki redundancji. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch wnęk hot-swap do płynnej aktualizacji pamięci masowej, zapewniając ciągłość biznesową bez przestojów.

Serwer ten posiada również zintegrowany system zarządzania Lights-Out do wydajnego zdalnego monitorowania i zarządzania. Serwer HPE ProLiant DL145, wyposażony w zasilacz hot-plug o mocy 1000 W i certyfikat ENERGY STAR, optymalizuje zużycie energii, zapewniając jednocześnie niezawodną wydajność. Obsługuje szeroki zakres opcji łączności dzięki czterem portom Gigabit Ethernet i wielu gniazdom rozszerzeń PCIe 5.0, zwiększając skalowalność dla przyszłego rozwoju.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna moc obliczeniowa**

Serwer jest wyposażony w procesor AMD EPYC zapewniający prędkość turbo do 3 GHz i obsługujący 8 rdzeni, zwiększając możliwości przetwarzania dla różnych aplikacji.

- **Wydajne rozwiązania pamięci masowej**

Wyposażony w dwie wnęki hot-swap kompatybilne z dyskami 2,5", serwer obsługuje niezawodne dyski SSD NVM Express, zapewniając szybki dostęp do krytycznych danych.

- **Zaawansowane środki bezpieczeństwa**

Dzięki układowi zabezpieczającemu Trusted Platform Module (TPM 2.0) i czujnikowi włamania do obudowy, serwer został zaprojektowany w celu ochrony poufnych informacji biznesowych.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w cztery porty Gigabit Ethernet i wiele gniazd PCIe 5.0, serwer oferuje szerokie możliwości sieciowe, aby zaspokoić różne potrzeby w zakresie łączności.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Zaprojektowany z zasilaczem z certyfikatem 80 PLUS Titanium, serwer zapewnia niezawodną wydajność przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii w różnych środowiskach operacyjnych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

HPE ProLiant DL145 Gen11 8024P 2.4GHz 8c 1P 1x32GB-R
2SFF NS204i-u NC BCM5719 2x1000W PS EMEA Server
HPE ProLiant DL145 Gen11 Network Choice - Serwer -
montowany w stojaku 2U - pojedynczy - 1 x EPYC 8024P / do 3
GHz - RAM 32 GB - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk -
SSD 2 x 480 GB - NVMe - Gigabit Ethernet - monitor: brak
0190017783598
36 miesięcy w miejscu instalacji

Typ:	Serwer
Rodzaj produktu:	Montowany w stojaku - 2U
Wbudowane urządzenia:	Panel LED
Wbudowany system zabezpieczeń:	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Skalowalność serwera:	Pojedynczy
Ilość kieszeni dostępnych z przodu:	2
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	2
Lokalizacja:	Region: EMEA
Procesor / Chipset	
CPU:	AMD EPYC 8024P
Częstotliwość zegara:	2.4 GHz
Max Turbo Speed:	3 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	Pamięć podręczna L3 - 32 MB
Pamięć podręczna na procesor:	32 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB (zainstalowane) / 768 GB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	6 (całkowita) / 5 (pusty)
Cechy:	HPE SmartMemory, rejestrowana
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2
Pojemność:	2 x 480 GB
Cechy:	NVM Express (NVMe) RAID 1 konfiguracja fabryczna
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x NVMe
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE NS204i-u
Poziom RAID:	RAID 1
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	DisplayPort
Praca w sieci	
Typ interfejsu (szyny):	Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5719
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 6
Rozszerzenie / połączenie	
Sloty:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 0 (wolna) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Interfejsy:	1 x HPE iLO (1 przód) (port serwisowy) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 przód) (port zarządzania) 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 z przodu) 1 x DisplayPort 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 wentylatory standardowe
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), czujnik nieautoryzowanego dostępu
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	ACPI 6.1, PCIe 5.0, SMBIOS 3.1, UEFI 2.7, UEFI Class 3, Redfish API, AES, TLS v1.2, DMTF, Active Directory v1.0, UEFI, APML 1.0, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, UL 62368-1, NEBS,

Zasilanie	słabe światło halogenowe
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Moc wyjściowa:	1000 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo), Zarządzanie operacjami obliczeniowymi HPE (subskrypcja w zestawie)
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	4.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	38.44 cm
Głębokość:	50.74 cm
Wysokość:	8.75 cm
Waga:	11.81 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.