

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl360-gen11-intel-xeon-silver-4410y-20ghz-12-core-1p-32gb-r-mr408i-o-nc-8sff-800w-ps-server-p-250621.html>

HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon Silver 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server



Cena brutto	16 309,19 zł
Cena netto	13 259,51 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46327594
Kod producenta	P51930-421
Kod EAN	190017649320

Opis produktu

Opis

Potrzebujesz wydajnie rozbudować lub odświeżyć swoją infrastrukturę IT, aby napędzać biznes? Kompaktowy serwer 1U HPE ProLiant DL360 Gen11, przystosowany do różnych obciążeń i środowisk, zapewnia zwiększoną wydajność przy zachowaniu odpowiedniej równowagi między możliwościami rozbudowy i gęstością. Zaprojektowany z myślą o najwyższej wszechstronności i odporności, HPE ProLiant DL360 Gen11 jest idealny do infrastruktury IT, zarówno fizycznej, wirtualnej, jak i kontenerowej.

HPE ProLiant DL360 Gen11 obsługuje procesory Intel Xeon oraz pamięć HPE DDR5 SmartMemory 4800 MT/s. Wprowadzając obsługę PCIe Gen5 i Intel Software Guard Extensions (SGX) w segmencie dwugniazdowym, HPE ProLiant DL360 Gen11 uzupełnia zasięg Gen10 Plus, zapewniając najwyższej klasy możliwości obliczeniowe, pamięć, komunikację sieciową, dyskretną grafikę, wejścia/wyjścia i zabezpieczenia dla klientów skoncentrowanych na wydajności za wszelką cenę. Serwer DL360 Gen11 jest doskonałym wyborem do codziennej działalności i obciążeń roboczych w zakresie obliczeń ogólnych, zarządzania bazami danych, infrastruktury wirtualnych pulpitów, sieci dostarczania treści, akceleracji krawędzi i inteligentnej analizy wideo.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

HPE ProLiant DL360 Gen11 Intel Xeon Silver 4410Y 2.0GHz
12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server
HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice - Serwer -
montowany w stojaku - 1U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4410Y /
2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas
pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet - brak -
monitor: brak - BTO
0190017649320
36 miesięcy w miejscu instalacji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Serwer
Montowany w stojaku - 1U
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Podwójny
8
Region: Unia Europejska

Intel Xeon Silver 4410Y
2 GHz
3.9 GHz
12-rdzeniowy
1

Max ilość procesorów:	2
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Główne cechy procesora:	Technologia Intel Turbo Boost
Typ chipsetu:	Intel C741
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	Pamięć podręczna L3 - 30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	30 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB / 8 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4000 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, HPE SmartMemory
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID - PCIe 4.0 x8
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE Smart Array MR408i-o
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Wielkość bufora:	4 GB
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5719
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 6
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Zgodność z normami:	OCP 3.0
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny Universal Media Bay
	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF
	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute
	Project mezzanine (OCP) 3.0 (tryb x16)
	1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)
	1 x HPE iLO - RJ-45
	4 x USB 3.2 Gen 1 (1 przedni, 2 tylne, 1 wewnętrzny)
	1 x VGA
	4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	1 x USB 2.0
Różne	
Akcesoria w zestawie:	HPE Easy Install Rails, 5 x standardowy wentylator
Zgodność z normami:	AES, FIPS 140-2, IPv6 Ready, PCI DSS, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.4
	BTO
Typ ceny:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100/240 V
Moc wyjściowa:	800 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4

Oprogramowanie:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

HPE Server UEFI

Tak

3.0

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u
użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

43.46 cm

75.31 cm

4.29 cm

14.56 kg

10 °C

35 °C

8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.