

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl365-gen10-plus-amd-epyc-7262-32ghz-8-core-1p-32gb-r-8sff-500w-ps-server-p-220367.html>



HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus AMD EPYC 7262 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server

Cena brutto	17 334,30 zł
Cena netto	14 092,92 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4165051
Kod producenta	P39366-B21
Kod EAN	190017488899

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Słoty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus AMD EPYC 7262 3.2GHz 8-core
1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server

HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus - Serwer - montowany w
stojaku - 1U - podwójny - 1 x EPYC 7262 / 3.2 GHz - RAM 32 GB
- SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak
HDD - GigE - monitor: brak

0190017488899

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

Podwójny

8

Region: Cały świat

AMD EPYC 7262

3.2 GHz

3.4 GHz

8-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Pamięć podręczna L3 - 128 MB

128 MB

32 GB / 4 TB (maks.)

DDR4 SDRAM

3200 MHz

3200 MHz

DIMM 288-pin

32 (całkowita) / 31 (pusty)

Rejestrowana, 8 kanałów, HPE SmartMemory, gniazda 17-32 są
dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami

1 x 32 GB

Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10
Ilość kanałów:	8
Wielkość bufora:	2 GB
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Zgodność z normami:	OCF 3.0
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (tryb x16)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (tryb x16)
Interfejsy:	4 x LAN (Gigabit Ethernet)
	3 x USB 3.1 Gen 1 (1 przód, 2 tył)
	1 x HPE iLO (1 z przodu) (port serwisowy)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	5 x standardowy wentylator, szyny SFF Easy Install
Zgodność z normami:	AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, Redfish API, UEFI
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Ilość zainstalowanych:	1
Moc wyjściowa:	500 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo)
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	3.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.46 cm
Głębokość:	74.19 cm
Wysokość:	4.28 cm
Waga:	13.39 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.