

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl380-gen10-intel-xeon-silver-4215r-32g-nc-8sff-bc-server-p-220387.html>

HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon Silver 4215R 32G NC 8SFF BC Server



Cena brutto	15 174,45 zł
Cena netto	12 336,95 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46040441
Kod producenta	P56960-B21
Kod EAN	190017618326

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Gniazdo CPU:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon Silver 4215R 32G NC 8SFF BC Server

HPE ProLiant DL380 Gen10 Network Choice - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4215R / 3.2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - 10 GigE - monitor: brak - BTO 0190017618326 36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

Podwójny

8

Region: cały świat (z wyjątkiem Chin i Japonii)

Intel Xeon Silver 4215R

3.2 GHz

4 GHz

8-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2

FCLGA3647 Socket

Intel C621

Pamięć podręczna L3 - 11 MB

11 MB

32 GB / 1.54 TB (maks.)

DDR4 SDRAM - ECC

2400 MHz

2933 MHz

DIMM 288-pin

12 (całkowita) / 11 (pusty)

Rejestrowana, Dodatkowa Pamięć Online, nie można łączyć różnych typów modułów pamięci, sloty 13-24 dostępne tylko w

Cechy konfiguracji: Obsługiwany RAM:	konfiguracji dwuprocesorowej, 6-kanalowa architektura pamięci 1 x 32 GB 3 TB Load-Reduced 1.54 TB rejestrowana 192 GB Non-Volatile 6 TB - HPE Persistent Memory - Optane DC Persistent
Napęd dyskowy Typ: Kontroler pamięci masowej Typ: Rodzaj interfejsu kontrolera: Nazwa kontrolera pamięci masowej: Wielkość bufora: Napęd optyczny Typ: Monitor Typ monitora: Sterownik grafiki Pamięć video: Interfejsy wideo: Praca w sieci Porty Ethernet: Kontroler ethernet: Protokół komunikacyjny danych: Protokół zdalnego zarządzania: Kontroler zdalnego zarządzania: Cechy: Rozszerzenie / połączenie Wnęki:	Brak HDD 1 x RAID SAS 12Gb/s Broadcom MegaRAID MR416i-p 4 GB Bez napędu optycznego Brak 16 MB VGA 2 x 10 Gigabit Ethernet Broadcom BCM57414 10 Gigabit Ethernet SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP Integrated Lights-Out 5 Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE 8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny Universal Media Bay 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta microSD (wewnętrzna) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x FlexibleLOM 1 x VGA 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) 1 x HPE iLO - RJ-45 3 x USB 3.0 (1 przód, 2 tył)
Sloty:	
Interfejsy:	
Różne Akcesoria w zestawie:	Ramię zarządzania kablami, 4 wentylatory standardowe, szyny SFF Easy Install, Bateria Smart Storage HPE AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.1, Redfish API, UEFI, SMBIOS 3.1 BTO
Zgodność z normami:	
Typ ceny: Zasilanie Rodzaj urządzenia: Zasilanie nadmiarowe: Schemat zasilania nadmiarowego: Ilość zainstalowanych: Maksymalna obsługiwana ilość: Wymagane napięcie: Moc wyjściowa: Certyfikat 80 PLUS: System operacyjny / Oprogramowanie Uwierzytelniony system operacyjny:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap Opcja 1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem) 1 2 AC 100-240 V (50/60 Hz) 800 wat 80 PLUS Platinum Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter, Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials, Microsoft Windows Server 2012 R2 z Hyper-V, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Microsoft Windows Server 2016 Standard, Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, Microsoft Windows Server 2016 Essentials, Microsoft Windows Server 2016 with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 8.0, VMware vSphere 6.0 update 3, VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 2, Microsoft Windows Server 2019 Essentials, Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Windows Server 2019 Datacenter, SUSE Linux Enterprise Server 15, VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 1, Microsoft Windows Server 2019 with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 7.6, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, Red Hat Enterprise Linux 8.1, Red Hat Enterprise Linux 7.7

Tak

3.0

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

44.54 cm

67.94 cm

8.73 cm

14.76 kg

10 °C

35 °C

8 - 90% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.