

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-dl380-gen11-intel-xeon-gold-6526y-28ghz-16c-1p-128gb-r-8sff-ns204i-u-nc-bcm57416-2x1000w-ps-eu-server-p-279461.html>



HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon Gold 6526Y 2.8GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server

Cena brutto	27 440,79 zł
Cena netto	22 309,59 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331937
Kod producenta	P77241-425
Kod EAN	190017767758

Opis produktu

Opis

Dostosowany do różnorodnych obciążeń i środowisk, bezpieczny 2P 2U HPE ProLiant DL380 Gen11 zapewnia światowej klasy wydajność z odpowiednią równowagą możliwości rozbudowy i skalowalności. Zaprojektowany z myślą o najwyższej wszechstronności i odporności, idealnie nadaje się do wielu środowisk, od kontenerów, przez chmurę, po Big Data.

Produkt:

Nazwa:

HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon Gold 6526Y 2.8GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server

Opis:

HPE ProLiant DL380 Gen11 Network Choice - Serwer - montowany w stojaku 2U - podwójny - 1 x Xeon Gold 6526Y / do 3.9 GHz - RAM 128 GB - NVMe - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - 10 Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak - Smart Choice

EAN:

0190017767758

Reklamacje:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Serwer

Rodzaj produktu:

Montowany w stojaku - 2U

Wbudowany system zabezpieczeń:

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Skalowalność serwera:

Podwójny

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

8

Lokalizacja:

Region: Europa

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon Gold 6526Y

Częstotliwość zegara:

2.8 GHz

Max Turbo Speed:

3.9 GHz

Ilość rdzeni:

16-rdzeniowy

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

2

Możliwość aktualizacji procesora:

Możliwość upgrade'u

Typ chipsetu:

Intel C741

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna L3 - 37.5 MB

Pamięć podręczna na procesor: RAM	37.5 MB
Zainstalowana:	128 GB (zainstalowane) / 8 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2800 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 28 (pusty)
Cechy:	HPE SmartMemory, rejestrowana, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami 4 x 32 GB
Cechy konfiguracji:	
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1
Rodzaj interfejsu kontrolera:	NVM Express
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE NS204i-u
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x 10 Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM57416
Protokół komunikacyjny danych:	10 Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 6
Cechy:	Obsługa PXE, uaktywnienie z sieci LAN (WoL)
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny Universal Media Bay 8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF 2 (całkowity) / 2 (wolna) x FlexibleLOM 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (tryb x8) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pół długości, pełna wysokość (tryb x8)
Sloty:	1 x USB 3.0 (1 z przodu) (Port Usługi iLO HPE) 4 x USB 3.0 (2 tylne, 2 wewnętrzne) 1 x HPE iLO - RJ-45 (1 tylne) 1 x VGA (1 tylne) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
Interfejsy:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	6 wentylatorów o wysokiej wydajności
Zgodność z normami:	AES, TLS v1.2, ACPI 6.3, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, ErP Lot 9, WEEE 2002/95/EC, FIPS 140-2, słabe światło halogenowe, Triple DES, SMBIOS 3.2, Redfish API HPE Smart Choice
Program sprzedaży producenta:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Tak
Schemat zasilania nadmiarowego:	1+1
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V
Moc wyjściowa:	1000 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Uwierzytelniony system operacyjny:	Microsoft Windows Server, VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux, Canonical Ubuntu, Oracle Linux, Citrix HPE Server UEFI
Oprogramowanie:	
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u

Wymiary i waga	użytkownika
Szerokość:	44.8 cm
Głębokość:	72.7 cm
Wysokość:	8.75 cm
Waga:	16 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.