

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-ml110-gen11-intel-xeon-silver-4510-12-core-1p-64gb-r-mr408i-o-8sff-2x480gb-ssd-2x1000w-rps-eu-server-p-262895.html>



HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon Silver 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server

Cena brutto	15 646,12 zł
Cena netto	12 720,42 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47234577
Kod producenta	P71659-425
Kod EAN	190017721989

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

HPE ProLiant ML110 Gen11 Intel Xeon Silver 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W RPS EU Server
HPE ProLiant ML110 Gen11 - Serwer - wieża - 4.5U -
pojedynczy - 1 x Xeon Silver 4510 / do 4.1 GHz - RAM 64 GB -
SATA/SAS/PCI Express - wymiana podczas pracy 2,5" liczba
wnęk - SSD 2 x 480 GB - Gigabit Ethernet - monitor: brak -
Smart Choice
0190017721989
36 miesięcy w serwisie

Serwer

Wieża - 4.5U

Trusted Platform Module (TPM) Security Chip

Pojedynczy

8

Region: Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania,
Irlandia, Szkocja

Intel Xeon Silver 4510

2.4 GHz

4.1 GHz

12-rdzeniowy

1

1

Możliwość upgrade'u

Intel C741

Pamięć podręczna L3 - 30 MB

30 MB

64 GB (zainstalowane) / 1 TB (maks.)

DDR5 SDRAM - Zaawansowane ECC

Faktyczna Szybkość Pamięci:	4400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	5600 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	16 (całkowita) / 14 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, HPE SmartMemory
Cechy konfiguracji:	2 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD
Pojemność:	2 x 480 GB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA - OCP
Rodzaj interfejsu kontrolera:	Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	HPE MR408i-o Gen11 SPDM
Ilość kanałów:	8
Wielkość bufora:	4 GB
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy video:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Broadcom BCM5720
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 6
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny 5,25"
	8 (całkowity) / 6 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF
	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 5.0 x16
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute
	Project mezzanine (OCP) 3.0 (tryb x16)
	1 x VGA
	2 x LAN (Gigabit Ethernet)
	1 x HPE iLO - RJ-45 (1 tylny)
	3 x USB 3.0 (1 przód, 2 tył)
	1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 standardowe wentylatory niewymienne podczas pracy
Zgodność z normami:	AES, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, UEFI, FIPS 140-3, ACPI 6.4, SMBIOS 3.4
	HPE Smart Choice
Program sprzedaży producenta:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	2
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-120/200-240 V
Moc wyjściowa:	1000 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	19.5 cm
Głębokość:	58.7 cm
Wysokość:	46.2 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.