

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-ml30-gen11-intel-xeon-6325p-35ghz-4c-1p-1x32gb-u-8sff-ns204i-u-mr408i-p-1x800w-ps-eu-server-p-366785.html>



HPE ProLiant ML30 Gen11 Intel Xeon 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 8SFF NS204i-u MR408i-p 1x800W PS EU Server

Cena brutto	31 586,65 zł
Cena netto	25 680,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48102193
Kod producenta	P85579-425
Kod EAN	190017813745

Opis produktu

Opis

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen11 został zaprojektowany z myślą o potrzebach małych i średnich firm poszukujących niezawodnego, bezpiecznego i wydajnego rozwiązania IT. Napędzany procesorem Intel Xeon E-2434, zapewnia wysoką wydajność z prędkością do 5 GHz, uzupełnioną technologią Intel Turbo Boost Technology 2 i technologią Hyper-Threading dla ulepszonej wielozadaniowości. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dzięki wbudowanemu układowi zabezpieczającemu Trusted Platform Module (TPM), który chroni dane przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Elastyczność pamięci masowej to kolejna cecha charakterystyczna tego serwera, oferująca cztery wnęki hot-swap i obsługę dysków SATA, umożliwiając firmom łatwe skalowanie rozwiązań pamięci masowej. Łączność jest solidna, z portami Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 i dedykowanymi interfejsami wideo, co zapewnia płynną integrację z każdym środowiskiem IT. Ponadto certyfikat ENERGY STAR podkreśla zaangażowanie w efektywność energetyczną, dzięki czemu HPE ProLiant ML30 Gen11 jest przyjaznym dla środowiska wyborem dla firm, które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy i koszty operacyjne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna wydajność**

Wyposażony w procesor Intel Xeon E-2434, który osiąga do 5 GHz z technologią Intel Turbo Boost Technology 2, serwer ten zapewnia niezawodną i wydajną wydajność dla wymagających obciążeń. Technologia Hyper-Threading dodatkowo zwiększa możliwości wielozadaniowości, dzięki czemu jest to wybór dla firm, które chcą zoptymalizować swoje operacje.

- **Solidne zabezpieczenia**

Dzięki wbudowanemu układowi zabezpieczającemu Trusted Platform Module (TPM) serwer HPE ProLiant ML30 Gen11 zapewnia ochronę danych przed zagrożeniami zewnętrznymi. Dzięki obsłudze algorytmów AES, Triple DES i innych, stanowi bezpieczną podstawę dla infrastruktury IT.

- **Elastyczne opcje pamięci masowej**

Dzięki czterem wnękom hot-swap i obsłudze dysków SATA, serwer ten oferuje elastyczne opcje pamięci masowej, które można dostosować do konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy szukasz pamięci masowej o dużej pojemności, czy szybkiego dostępu do danych, HPE ProLiant ML30 Gen11 ułatwia skalowanie pamięci masowej w miarę rozwoju firmy.

- **Zaawansowana łączność**

Serwer ten jest wyposażony w szereg opcji łączności, w tym porty Gigabit Ethernet zasilane przez kontroler Broadcom BCM5719, porty USB 3.2 Gen 1 oraz dedykowane interfejsy wideo DisplayPort i VGA. Niezależnie od tego, czy łączysz się z sieciami lokalnymi, czy zarządzasz systemami zdalnymi, HPE ProLiant ML30 Gen11 zapewnia połączenia potrzebne do płynnego działania firmy.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen11 z certyfikatem ENERGY STAR został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej. Jego zasilacz jest przystosowany do podłączania na gorąco, obsługując do dwóch jednostek w celu poprawy niezawodności i zarządzania energią. Pomaga to nie tylko obniżyć koszty operacyjne, ale także przyczynia się do bardziej ekologicznego i zrównoważonego środowiska IT.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Nazwa kontrolera pamięci masowej:

Poziom RAID:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

HPE ProLiant ML30 Gen11 Intel Xeon 6325P 3.5GHz 4c 1P
1x32GB-U 8SFF NS204i-u MR408i-p 1x800W PS EU Server
HPE ProLiant ML30 Gen11 - Serwer - wieża 4U - pojedynczy - 1
x Xeon 6325P / do 5.2 GHz - RAM 32 GB - SATA - wymiana
podczas pracy 3,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet -
monitor: brak

0190017813745

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Wieża - 4U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

4

Region: Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania,
Irlandia, Szkocja

Intel Xeon 6325P

3.5 GHz

5.2 GHz

Quad-Core

1

1

Możliwość upgrade'u

Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2,
55W TDP

Intel C262

Pamięć podręczna L3 - 12 MB

12 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM

3600 MT/s

3600 MT/s

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana, HPE Standard Memory

1 x 32 GB

Brak HDD

1 x SATA

SATA 6Gb/s

Intel VROC SATA Software RAID

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Bez napędu optycznego

Brak

16 MB

VGA, DisplayPort

4 x Gigabit Ethernet

Broadcom BCM5719

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Integrated Lights-Out 6

Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE

4 (całkowity) / 2 (wolna) x wymiana podczas pracy 3.5" LFF

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pełna długość, pełna
wysokość (tryb 16x, procesor)1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pełna długość, pełna
wysokość (tryb 4x, procesor)2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna
wysokość (tryb x4, PCH)

Interfejsy:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (PCIe 3.0 x2/NVMe) 1 x DisplayPort 1 x VGA 3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (3 tylne) 1 x HPE iLO - Type A (1 przód) (port serwisowy) 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 przód, 4 tył) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO - RJ-45 (1 tylne)
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), skobel na kłódkę
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, ACPI 6.3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-120/200-240 V
Moc wyjściowa:	500 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo)
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.53 cm
Głębokość:	47.5 cm
Wysokość:	36.83 cm
Waga:	12.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.