

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-ml30-gen11-intel-xeon-e-2414-26ghz-4c-1p-32gb-dr-4lff-nhp-vroc-2x1tb-sata-hdd-350w-ps-eu-server-p-263898.html>



HPE ProLiant ML30 Gen11 Intel Xeon E-2414 2.6GHz 4c 1P 32GB-DR 4LFF-NHP VROC 2x1TB SATA HDD 350W PS EU Server

Cena brutto	14 429,63 zł
Cena netto	11 731,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47234574
Kod producenta	P71385-425
Kod EAN	190017720289

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

HPE ProLiant ML30 Gen11 Intel Xeon E-2414 2.6GHz 4c 1P 32GB-DR 4LFF-NHP VROC 2x1TB SATA HDD 350W PS EU Server

Opis:

HPE ProLiant ML30 Gen11 - Serwer - wieża - 4U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2414 / do 4.5 GHz - RAM 32 GB - SATA - bez wymiany podczas pracy 3,5" liczba wnęk - HDD 2 x 1 TB - Gigabit Ethernet - monitor: brak - Smart Choice 0190017720289 36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Lokalizacja:

Serwer

Wieża - 4U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM) Security Chip

Pojedynczy

4

Region: Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, Szkocja

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon E-2414

Częstotliwość zegara:

2.6 GHz

Max Turbo Speed:

4.5 GHz

Ilość rdzeni:

Quad-Core

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

1

Możliwość aktualizacji procesora:

Możliwość upgrade'u

Typ chipsetu:

Intel C262

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

12 MB

Pamięć podręczna na procesor:

12 MB

RAM

Zainstalowana:

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4800 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana, HPE Standard Memory
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	HDD
Pojemność:	2 x 1 TB
Typ interfejsu:	SATA
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	Intel VROC SATA Software RAID
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA, DisplayPort
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	4 x Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	Integrated Lights-Out 6
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	4 (całkowity) / 2 (wolna) x wewnętrzny 3.5" LFF
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 5.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (tryb 16x, procesor)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pełna długość, pełna wysokość (tryb 4x, procesor)
	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4, PCH)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (PCIe 3.0 x2/NVMe)
Interfejsy:	1 x DisplayPort
	1 x VGA
	3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (3 tylne)
	1 x HPE iLO - Type A (1 przód) (port serwisowy)
	5 x USB 3.2 Gen 1 (1 przód, 4 tył)
	1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO - RJ-45 (1 tylne)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Niewymienialny podczas pracy nieredundantny wentylator systemu
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), skobel na kłódkę
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	AES, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, ACPI 6.3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9
Program sprzedaży producenta:	HPE Smart Choice
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	350 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	
Oprogramowanie:	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części - 3 lata - czas reakcji: następny dzień roboczy
	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.53 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	47.5 cm
Wysokość:	36.83 cm
Waga:	10.2 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.