

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-proliant-ml350-gen11-4509y-8-core-1p-32gb-r-mr408i-o-nc-bcm5719-8sff-1000w-rps-emea-server-p-276769.html>



HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server

Cena brutto	17 199,03 zł
Cena netto	13 982,95 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47240216
Kod producenta	P70195-421
Kod EAN	190017711959

Opis produktu

Opis

Serwer HPE ProLiant ML350 Gen11 został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom rozwijającej się firmy, oferując połączenie wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa. Dzięki obsłudze dwóch procesorów Xeon Silver i technologii DDR5 SDRAM zapewnia moc obliczeniową potrzebną do wymagających zastosowań. 8 wnęk hot-swap serwera zapewnia wszechstronne opcje pamięci masowej, obsługując mieszankę dysków SATA/SAS/NVMe, aby spełnić wszelkie wymagania dotyczące przechowywania danych lub szybkości dostępu. Solidna łączność jest zapewniona przez 4 porty Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 i dedykowane porty HPE iLO, ułatwiając wydajne zarządzanie siecią i operacje. Funkcje bezpieczeństwa, takie jak gniazdo bezpieczeństwa Kensington i zgodność ze standardami FIPS 140-3, chronią przed zagrożeniami fizycznymi i cyfrowymi. Dodatkowo, podwójne zasilacze hot-plug serwera zapewniają redundancję i niezawodność, kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy. HPE ProLiant ML350 Gen11 to idealne rozwiązanie dla firm poszukujących serwera, który może rosnąć wraz z ich potrzebami, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo danych i wydajność operacyjną.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększona skalowalność**

Dzięki obsłudze do 2 procesorów Xeon Silver i zaawansowanej technologii ECC DDR5 SDRAM, HPE ProLiant ML350 Gen11 oferuje skalowalność i niezawodność dla rosnących potrzeb biznesowych. Architektura serwera umożliwia rozbudowę, zapewniając ochronę inwestycji.

- **Wszechstronne opcje pamięci masowej**

Wyposażony w 8 wnęk hot-swap z obsługą dysków SATA/SAS/NVMe, HPE ProLiant ML350 Gen11 zapewnia elastyczne rozwiązania pamięci masowej. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego dostępu do danych, czy dużej pojemności pamięci masowej, serwer ten można skonfigurować tak, aby spełniał określone wymagania.

- **Solidna łączność**

Wyposażony w 4 porty Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 i dedykowane porty HPE iLO, ML350 Gen11 zapewnia wszechstronne opcje łączności dla różnych potrzeb sieciowych. Kontroler Ethernet Broadcom BCM5719 dodatkowo zwiększa wydajność i efektywność sieci.

- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

Serwer został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, wyposażony w gniazdo bezpieczeństwa Kensington, ucho klódki i zgodność ze standardami FIPS 140-3. Funkcje te zapewniają spokój ducha dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu fizycznemu i środkom ochrony danych.

- **Wydajne zarządzanie energią**

Dzięki obsłudze dwóch zasilaczy hot-plug, HPE ProLiant ML350 Gen11 zapewnia nieprzerwaną pracę i wydajne zarządzanie energią. Możliwość ta pozwala na redundancję i niezawodność, co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Produkt:

Nazwa:

HPE ProLiant ML350 Gen11 4509Y 8-core 1P 32GB-R MR408i-o

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Nazwa kontrolera pamięci masowej:

Ilość kanałów:

Poziom RAID:

Wielkość bufora:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny):

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Protokół zdalnego zarządzania:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

NC BCM5719 8SFF 1000W RPS EMEA Server

HPE ProLiant ML350 Gen11 - Serwer - wieża 4U - podwójny - 1

x Xeon Silver 4509Y / do 4.1 GHz - RAM 32 GB -

SATA/SAS/NVMe - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk -

brak HDD - Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak

0190017711959

36 miesięcy w miejscu instalacji

Serwer

Wieża - 4U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

8

Region: EMEA

Xeon Silver 4509Y

2.6 GHz

4.1 GHz

8-rdzeniowy

1

2

Możliwość upgrade'u

Intel C741

22.5 MB

22.5 MB

32 GB (zainstalowane) / 4 TB (maks.)

DDR5 SDRAM - Zaawansowane ECC

4400 MHz

5600 MHz

DIMM 288-pin

16 (całkowita) / 15 (pusty)

Dwustronny, rejestrowana, gniazda 17-32 są dostępne

wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami, HPE

SmartMemory, 8 kanałów

1 x 32 GB

Brak HDD

1 x RAID - OCP

Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)

HPE MR408i-o Gen11 SPDM

8

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50, RAID 60

4 GB

Bez napędu optycznego

Brak

16 MB

VGA

Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0

4 x Gigabit Ethernet

Broadcom BCM5719

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

SNMP 3, SMASH CLP

Integrated Lights-Out 6

Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE

8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" x SFF

4 (całkowity) / 4 (wolna) x PCIe 5.0 x16 (tryb x8)

1 x VGA

1 x szeregowy

4 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x HPE iLO - RJ-45

Różne	4 x USB 3.2 Gen 1 (1 przedni, 2 tylne, 1 górny)
Akcesoria w zestawie:	1 x USB 2.0 (1 element dolny)
Ochrona przeciwkradzieżowa:	1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	3 wentylatory standardowe
Zgodność z normami:	Skobel na kłódkę, gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno)
	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
	ACPI 6.1, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, FIPS 140-3, ErP Lot 9
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-120/200-240 V
Moc wyjściowa:	1000 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.4 cm
Głębokość:	71.2 cm
Wysokość:	46.2 cm
Waga:	24.73 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 90% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.