

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-storage-lto-9-ultrium-external-tape-drive-5x-lto-9-45tb-data-cartridges-p-358736.html>

## HPE Storage LTO-9 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges



Cena brutto	<b>24 402,68 zł</b>
Cena netto	<b>19 839,57 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48104392</b>
Kod producenta	<b>P84142-B25</b>
Kod EAN	<b>190017809007</b>

### Opis produktu

#### Opis

Napęd taśmowy HPE Storage LTO-9 Ultrium zapewnia pojemność natywną 18 TB i pojemność skompresowaną 45 TB. Ten zewnętrzny napęd taśmowy został zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań związanych z zarządzaniem danymi, oferując takie funkcje, jak 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES zapewniające bezpieczeństwo danych oraz funkcję WORM, gwarantującą bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami. Interfejs SAS 12 Gb/s umożliwia szybki transfer danych z prędkością do 300 MB/s, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej wydajności. Dzięki średniemu czasowi wyszukiwania wynoszącemu 17 sekund i solidnemu MTBF wynoszącemu 250 000 godzin, LTO-9 Ultrium zapewnia niezawodność i wydajność dla organizacji wymagających niezawodnego rozwiązania pamięci masowej. Dysk taśmowy, działający w zakresie temperatur od 15°C do 35°C i wilgotności od 20% do 80%, został zaprojektowany z myślą o różnych środowiskach, zachowując jednocześnie wysoką wydajność. Urządzenie jest wyposażone w diody LED wskazujące stan, ułatwiające monitorowanie, i spełnia wiele norm zgodności, w tym TUV i FCC. Ulepsz swoją strategię przechowywania danych dzięki dyskowemu taśmowemu HPE Storage LTO-9 Ultrium, oferującemu połączenie wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne rozwiązanie do przechowywania danych**  
Napęd taśmowy HPE Storage LTO-9 Ultrium zapewnia wydajne przechowywanie danych dzięki natywnej pojemności 18 TB i pojemności skompresowanej sięgającej nawet 45 TB, co idealnie sprawdza się w przypadku zarządzania danymi na dużą skalę.
- **Zwiększone bezpieczeństwo danych**  
Dzięki wbudowanemu 256-bitowemu szyfrowaniu sprzętowemu AES ten napęd taśmowy zapewnia ochronę krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Szybki transfer danych**  
Wyposażony w interfejs SAS 12 Gb/s, LTO-9 Ultrium umożliwia szybki transfer danych z prędkością 300 MB/s, ułatwiając szybkie tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych.
- **Niezawodne działanie**  
Dzięki średniemu czasowi między awariami (MTBF) wynoszącemu 250 000 godzin i średniemu czasowi wyszukiwania wynoszącemu 17 sekund, ten napęd taśmowy zapewnia stałą wydajność i niezawodność w różnych warunkach pracy.
- **Wszechstronna kompatybilność**  
LTO-9 Ultrium jest kompatybilny zarówno z kasetami Ultrium 8, jak i Ultrium 9, zapewniając elastyczność użytkownikom posiadającym istniejące systemy taśmowe.

Produkt:

Nazwa:

HPE Storage LTO-9 Ultrium External Tape Drive 5x LTO-9 45TB Data Cartridges

Opis:

HPE Storage LTO-9 Ultrium - Napęd taśmowy - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - zewnętrzny - szyfrowanie, Funkcjonalność WORM

EAN:

0190017809007

Reklamacje:

12 miesięcy w serwisie

Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Napęd taśmowy - LTO Ultrium
Standard zapisu:	LTO Ultrium 9
Rodzaj obudowy:	Zewnętrzny
Typ interfejsu:	SAS-3
Cechy klucza:	Szyfrowanie, Funkcjonalność WORM
Szerokość:	22.3 cm
Głębokość:	29.5 cm
Wysokość:	7.7 cm
Waga:	4.65 kg
Pamięć wymienna	
Typ:	LTO Ultrium
Pojemność:	18 TB (nieskompresowana) / 45 TB (skompresowana)
Obsługiwane kasety taśmowe (odczyt i zapis):	Ultrium 9, Ultrium 8
Standard zapisu:	Ultrium 9, Ultrium 8
Szybkość przesyłu danych (nadrzędna):	300 MBps
Średni czas wyszukiwania / czas dostępu:	17 sek
Wielkość bufora:	1024 MB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x SAS 12Gb/s
Różne	
Cechy:	LED status indicators, Częściowa odpowiedź maksymalnego prawdopodobieństwa (PRML), szyfrowanie sprzętu AES 256-bit
Ilość dołączonych nośników:	5
MTBF:	250,000 godziny
Zgodność z normami:	CSA C22.2 No. 60950, TUV, EN 60950, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, NOM, VCCI, C-Tick, RRL, BSMI, CB
Zasilanie	
Typ:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	33 wat
Gwarancja producenta	
Typ:	Gwarancja ograniczona - części - 3 lata
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	31 cm
Głębokość transportowa:	39 cm
Wysokość transportowa:	24 cm
Waga transportowa:	5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.