

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-storage-msl-18-tape-autoloader-1x-msl-lto-9-fibre-channel-5x-lto-9-45tb-data-cartridges-p-361950.html>

HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 5x LTO-9 45TB Data Cartridges



Cena brutto	72 464,79 zł
Cena netto	58 914,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48104395
Kod producenta	P84145-B25
Kod EAN	190017809038

Opis produktu

Opis

HPE Storage MSL 1/8 został zaprojektowany w celu usprawnienia zarządzania danymi i zapewnienia wydajnych rozwiązań pamięci masowej. Dzięki obudowie montowanej w szafie rackowej ten automatyczny podajnik taśm oferuje pojemność 8 wymiennych nośników, zapewniając wystarczającą ilość miejsca na ważne dane. Obsługując napędy taśmowe LTO Ultrium 7, 8 i 9, zapewnia prędkość transferu danych do 300 MB/s, umożliwiając szybkie i skuteczne pobieranie danych. Wzbogacony o wbudowany panel LED i czytnik kodów kreskowych, MSL 1/8 zapewnia łatwy nadzór operacyjny i wydajne zarządzanie nośnikami. Urządzenie to działa w zakresie wilgotności od 20 do 80% (bez kondensacji) i ma średni czas między awariami (MTBF) wynoszący 100 000 godzin, co czyni je niezawodnym wyborem dla przedsiębiorstw pragnących zabezpieczyć swoje dane.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna pojemność pamięci masowej**
Dzięki pojemności nośników wymiennych wynoszącej 8, HPE Storage MSL 1/8 efektywnie przechowuje niezbędne dane, jednocześnie optymalizując wykorzystanie przestrzeni.
- **Szybki transfer danych**
Osiągając szybkość transferu danych wynoszącą 300 MB/s, ten automatyczny podajnik taśm zapewnia szybki i niezawodny dostęp do przechowywanych informacji.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**
Urządzenie wyposażone jest we wbudowany panel LED i czytnik kodów kreskowych, co ułatwia zarządzanie nośnikami i monitorowanie działania.
- **Wysoka niezawodność**
Zaprojektowany z średnim czasem między awariami (MTBF) wynoszącym 100 000 godzin, MSL 1/8 został stworzony z myślą o długotrwałej wydajności w wymagających środowiskach.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Dzięki interfejsom RJ-45, USB i Gigabit Ethernet, HPE Storage MSL 1/8 zapewnia elastyczność w zakresie różnych potrzeb związanych z połączeniami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

HPE Storage MSL 1/8 Tape Autoloader 1x MSL LTO-9 Fibre Channel 5x LTO-9 45TB Data Cartridges

HPE Storage MSL 1/8 - Automatyczne ładowanie taśmy - 144 TB / 360 TB - sloty: 8 - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - maks. napędów: 1 - kanał światłowodowy - do montowania w stojaku - 1U - czytnik kodów kreskowych
0190017809038

12 miesięcy w serwisie

Automatyczne ładowanie taśmy - LTO Ultrium

Standard zapisu:	LTO Ultrium 9
Rodzaj obudowy:	Do montowania w stojaku - 1U
Typ interfejsu:	Kanał światłowodowy
Całkowita pojemność pamięci:	144 TB (nieskompresowana) / 360 TB (skompresowana)
Pojemność wymiennego nośnika:	8
Średni czas wymiany nośnika:	34 sek
Ilość maks. obsługiwanych napędów:	1
Obsługiwane napędy taśmowe:	LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7
Cechy klucza:	Czytnik kodów kreskowych
Wbudowane urządzenia:	Panel LED
Szerokość:	48.2 cm
Głębokość:	80.9 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	9.2 kg
Pamięć wymienialna	
Typ:	LTO Ultrium
Pojemność:	18 TB (nieskompresowana) / 45 TB (skompresowana)
Obsługiwane kasety taśmowe (odczyt i zapis):	Ultrium 9
Standard zapisu:	Ultrium 9
Szybkość przesyłu danych (nadrzędna):	300 MBps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x kanał światłowodowy 8Gb 1 x Ethernet 100Base-TX (zarządzający) - RJ-45 1 x USB (zarządzający)
Różne	
Cechy:	Bezpieczeństwo AES 256-bit
Ilość dołączonych nośników:	5
MTBF:	100,000 godziny
MSBF:	2,000,000
Zasilanie	
Typ:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Gwarancja producenta	
Typ:	Gwarancja ograniczona - części - 1 rok - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 9 godzin dziennie / poniedziałek-piątek
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58 cm
Głębokość transportowa:	99 cm
Wysokość transportowa:	25 cm
Waga transportowa:	13 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.