

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hpe-storage-msl2024-tape-library-1x-msl-lto-9-sas-drive-15x-lto-9-45tb-data-cartridges-p-366970.html>

HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 SAS Drive 15x LTO-9 45TB Data Cartridges



Cena brutto	57 887,38 zł
Cena netto	47 062,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48104399
Kod producenta	P84149-B25
Kod EAN	190017809076

Opis produktu

Opis

HPE MSL2024 to solidna biblioteka taśmowa zaprojektowana z myślą o wydajnym przechowywaniu i odzyskiwaniu danych. Obsługuje do 24 wymiennych nośników i zarządza dużymi zbiorami danych za pomocą napędów taśmowych LTO Ultrium, zapewniając płynną prędkość transferu danych wynoszącą 300 MB/s. Urządzenie obsługuje napędy LTO Ultrium 7, 8 i 9, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem dla zmieniających się potrzeb w zakresie przechowywania danych. Ta biblioteka taśmowa do montażu w szafie rack posiada wbudowany panel LED ułatwiający monitorowanie i obsługę. Zwiększone bezpieczeństwo zapewnia 256-bitowe szyfrowanie AES, chroniące dane przed nieautoryzowanym dostępem. HPE MSL2024 charakteryzuje się również wysoką niezawodnością, średnim czasem między awariami (MTBF) wynoszącym 100 000 godzin i średnim czasem między zmianami awarii (MSBF) wynoszącym 2 000 000, co zapewnia wysoką dostępność i wydajność w wymagających środowiskach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bezpieczne szyfrowanie**
HPE MSL2024 oferuje 256-bitowe szyfrowanie AES w celu ochrony wrażliwych danych podczas przechowywania i transportu, zapewniając zgodność z normami bezpieczeństwa danych.
- **Pamięć masowa o dużej pojemności**
Dzięki pojemności 24 wymiennych nośników ta biblioteka taśmowa umożliwia kompleksowe zarządzanie danymi, spełniając rozszerzone wymagania dotyczące przechowywania danych dla różnych zastosowań.
- **Wydajna praca**
Osiągając prędkość transferu danych wynoszącą 300 MB/s, biblioteka taśm zapewnia szybki dostęp do przechowywanych danych, zwiększając produktywność i wydajność operacyjną.
- **Wytrzymała niezawodność**
Dzięki średniemu czasowi między awariami (MTBF) wynoszącemu 100 000 godzin i średniemu czasowi między awariami w trybie ciągłym (MSBF) wynoszącemu 2 000 000 godzin, biblioteka HPE MSL2024 została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając spokój ducha w środowiskach o wysokich wymaganiach.
- **Wszechstronna łączność**
Wyposażona w złącza USB i RJ-45 oraz interfejs Gigabit Ethernet, biblioteka ta zapewnia wiele opcji płynnej integracji z istniejącymi sieciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-9 SAS Drive
15x LTO-9 45TB Data Cartridges

HPE Storage MSL2024 - Biblioteka taśmowa - 432 TB / 1.08 PB
- sloty: 24 - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) x 1 - Ultrium 9 - maks.
napędów: 2 - SAS-3 - do montowania w stojaku - 2U - czytnik
kodów kreskowych, szyfrowanie
0190017809076
12 miesięcy w serwisie

Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Biblioteka taśmowa - LTO Ultrium
Standard zapisu:	LTO Ultrium 9
Rodzaj obudowy:	Do montowania w stojaku - 2U
Typ interfejsu:	SAS-3
Całkowita pojemność pamięci:	432 TB (nieskompresowana) / 1.08 PB (skompresowana)
Pojemność wymiennego nośnika:	24
Ilość maks. obsługiwanych napędów:	2
Obsługiwane napędy taśmowe:	LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7
Cechy klucza:	Czytnik kodów kreskowych, szyfrowanie
Wbudowane urządzenia:	Panel LED
Szerokość:	48 cm
Głębokość:	80.6 cm
Wysokość:	8.7 cm
Waga:	14.9 kg
Pamięć wymienialna	
Typ:	1 x LTO Ultrium
Pojemność:	18 TB (nieskompresowana) / 45 TB (skompresowana)
Obsługiwane kasety taśmowe (odczyt i zapis):	Ultrium 9
Standard zapisu:	Ultrium 9
Szybkość przesyłu danych (nadrzędna):	300 MBps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x SAS 12Gb/s 1 x Ethernet 100Base-TX (zarządzający) - RJ-45 1 x USB (zarządzający)
Różne	
Cechy:	Bezpieczeństwo AES 256-bit
Ilość dołączonych nośników:	15
MTBF:	100,000 godziny
MSBF:	2,000,000
Zasilanie	
Typ:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Gwarancja producenta	
Typ:	Gwarancja ograniczona - części - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 1 rok - dostępność: 9 godzin dziennie / poniedziałek-piątek
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58.9 cm
Głębokość transportowa:	98.7 cm
Wysokość transportowa:	27.1 cm
Waga transportowa:	25.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	15 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.