

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/hskdata-w1751-acar-s8-dual-listwa-przeciwpzepięciowa-8-gniazd-czarna-5-0m-p-221603.html>



HSKDATA W1751 Acar S8 dual, listwa przeciwpzepięciowa, 8 gniazd, czarna, 5,0m

Cena brutto	103,82 zł
Cena netto	84,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3589299
Kod producenta	W1751
Kod EAN	5904743362904

Opis produktu

Opis

acar S8 dual pozwala użytkownikowi na odłączenie zasilania pięciu odbiorników przy jednoczesnym podtrzymaniu zasilania pozostałych urządzeń. Przy zachowaniu wysokich parametrów ochrony przeciwpzepięciowej trzy gniazda sieciowe stale zasilają podłączone odbiorniki, natomiast pozostałe pięć gniazd można swobodnie załączać i odłączać za pomocą wyłącznika. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może zaoszczędzić energię elektryczną i jednocześnie nadal korzystać z pracy np. routera, dekodera czy zestawu audio itp., które powinny być stale zasilone.

acar S8 dual znajduje zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych jak i w biurach. Osiem gniazd sieciowych pozwala na zabezpieczenie wielu urządzeń za pomocą tylko jednej listwy. Dodatkowo układ dual może skutecznie wpłynąć na obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- System ochrony przeciwporażeniowej - kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- Dwutorowy wyłącznik podświetlany
- Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego

Produkt:

Nazwa:

HSKDATA W1751 Acar S8 dual, listwa przeciwpzepięciowa, 8 gniazd, czarna, 5,0m

Opis:

acar S8 dual - Zabezpieczenie przed przepięciem - AC 230 V - 2300 wat - złącza wyjściowe: 8 - 5 m przewód - czarny 5904743362904

EAN:

Gwarancja producenta:

10 years

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zabezpieczenie przed przepięciem - zewnętrzny

Długość sznura:

5 m

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Częstotliwość wyjściowa:

50 Hz

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

8 x zasilanie

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V 50 Hz

Maksymalne natężenie prądu:

10 A

Zasilanie:

2300 wat

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Cas reakcji na zakłócenie:

25 ns

Maks napięcie w pik:

1300 V

Maks natężenie w pik:

6500 A

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Kabel zasilający - zintegrowany - 5 m

Podświetlany przełącznik wł./wył., zabezpieczenie przed dziećmi

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Gwarancja ograniczona - 10 d.

Szerokość:

44.5 cm

Głębokość:

5.4 cm

Wysokość:

5.5 cm

Waga:

480 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.