

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-ap661-11ax-indoor-224-tri-bands-smart-antenna-usb-ble-p-277590.html>



HUAWEI AP661 11ax indoor 2+2+4 tri bands smart antenna USB BLE

Cena brutto	676,33 zł
Cena netto	549,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47268845
Kod producenta	02355VFC
Kod EAN	6901443451272

Opis produktu

Opis

Huawei AP661, należący do linii produktów Huawei eKitEngine, został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej łączności bezprzewodowej w wymagających środowiskach wewnętrznych. Dzięki wzmocnionej konstrukcji i szerokiemu zakresowi temperatur pracy od -10°C do 50°C, ten punkt dostępowy może dostosować się do różnych warunków klimatycznych, zapewniając niezawodną wydajność nawet w mniej niż idealnych warunkach. Wewnętrzna antena obsługuje do 16 identyfikatorów SSID na radio, dzięki czemu jest to wybór dla firm potrzebujących wielu opcji sieciowych dla różnych grup użytkowników.

Wyposażony w 512 MB pamięci flash i różne protokoły transportu sieciowego, w tym HTTPS i SFTP, AP661 zapewnia zarówno szybkość, jak i bezpieczeństwo. Dzięki obsłudze zaawansowanych funkcji, takich jak technologia 4x4 MU-MIMO, kształtowanie wiązek i jakość usług (QoS), optymalizuje wydajność i niezawodność sieci bezprzewodowej, zapewniając płynne wrażenia użytkownika. Bezpieczeństwo jest traktowane priorytetowo, z wieloma algorytmami szyfrowania i możliwością zarządzania urządzeniami za pośrednictwem usług w chmurze, dzięki czemu AP661 jest niezbędnym elementem nowoczesnej infrastruktury sieciowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Huawei AP661 obsługuje wiele opcji łączności z interfejsami USB 2.0, 1/2,5GBase-T (PoE) i 10/100/1000Base-T, umożliwiając elastyczne wdrażanie i integrację z istniejącymi sieciami.

- **Solidna wydajność**

Ten punkt dostępowy działa w oparciu o technologię Wi-Fi 6, zapewniając szybką i wydajną komunikację bezprzewodową z protokołami łącza danych, w tym IEEE 802.11b, a, g, n, ac i ax.

- **Wszechstronne funkcje bezpieczeństwa**

Wyposażony w różne algorytmy szyfrowania, takie jak WPA3 i AES, AP661 zapewnia silne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych danych i utrzymania integralności sieci.

- **Wyjątkowa zdolność adaptacji do warunków środowiskowych**

Zdolny do działania w szerokim zakresie temperatur od -10°C do 50°C i utrzymujący skuteczność w wilgotności od 5 do 95%, ten punkt dostępowy jest przeznaczony do użytku w różnych ustawieniach.

- **Zaawansowane zarządzanie ruchem**

Wyposażony w Quality of Service (QoS), technologię Smart Antenna i Dynamic Frequency Selection (DFS), AP661 usprawnia zarządzanie ruchem sieciowym w celu optymalizacji wydajności i efektywności.

Produkt:

Nazwa:

HUAWEI AP661 11ax indoor 2+2+4 tri bands smart antenna
USB BLE

Opis:

Huawei eKitEngine AP661 - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - montaż na ścianie / suficie / szynie
DIN

EAN:

6901443451272

Reklamacje:

60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

Pamięć fflashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

Metoda rozkładania widma:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Pasmo częstotliwości:

Wykonanie:

Pojemność:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Pokojowa

22 cm

5 cm

22 cm

1.08 kg

512 MB

Montaż na ścianie / suficie / szynie DIN

Bezprzewodowa

1024 QAM, 16 QAM, 256 QAM, 64 QAM, 8 QAM, BPSK, QPSK
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
OFDMA

NTP, HTTPs, HTTP, SFTP

STelnet, SFTP, Telnet

2.4 GHz, 5 GHz

Szerokość kanału: 20 / 40 / 80 / 160 MHz

Liczba SSID na radio: 16

System

Otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), technologia formowania wiązki, Cyclic Delay Diversity (CDD), cyclic shift diversity (CSD), Maximum Ratio Combining (MRC), Space Time Blocking Code (STBC), Zarządzanie Bluetooth 5.2 LE, uwierzytelnianie 802.1x, nasłuchiwanie DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), zabezpieczenie źródła IP, uwierzytelnianie adresu MAC, uwierzytelnianie na stronie portalowej, Quality of Service (QoS), obsługa NAT, obsługa Access Control List (ACL), zarządzane w chmurze, klient DHCP, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), 2x2 MIMO 2.4GHz, 2x2 MIMO 5GHz, technologia 4x4 MU-MIMO, Target Wake Time (TWT), Low Density Parity Check (LDPC), agregacja ramy, Dynamic Frequency Selection (DFS), agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), inteligentna antena, przycisk resetu WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2, WPA3, WAPI, AES, TKIP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 192-bit WEP, WEP 64-bit Secure Shell v.2 (SSH2)
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Wewnętrzna

1 x 1/2.5GBase-T (PoE) - RJ-45

1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45

1 x USB 2.0 - Type A

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Zestaw montażowy

96 lata

IP41, UL 60950-1, EN 60950-1, UL 62368-1, EN 62368-1, GB 4943.1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 (Canada), IEC 60950-1, IEC 62368-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, AS/NZS 4268, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN55024, EN 55032, EN 55035, GB 9254, GB 17625.1, GB 17625.2, AS/NZS CISPR 32, CISPR 24, CISPR 32, CISPR 35, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, ICES-003, EN 62311, EN 50385, Directive 1907/2006/EC, EU RoHS 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, WEEE 2012/19/EU, WEEE Directive 2002/96/EC, REACH

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Wymagane napięcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

PoE

DC 12 V

-10 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

50 °C

Dopuszczalna wilgotność:

5 - 95% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.