

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-ap761-11ax-outdoor-22-dual-bands-built-in-antenna-ble-p-277598.html>



HUAWEI AP761 11ax outdoor 2+2 dual bands built-in antenna BLE

Cena brutto	839,86 zł
Cena netto	682,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47268846
Kod producenta	02355VFB
Kod EAN	6901443451289

Opis produktu

Opis

Seria AP761 Huawei eKitEngine AP700 została zaprojektowana z myślą o wysokowydajnym dostępie bezprzewodowym, odpowiednim do środowisk zewnętrznych. Ten wzmocniony punkt dostępowy może wytrzymać temperatury pracy od -40°C do 65°C i posiada stopień ochrony IP68 dla odporności na kurz i wodę. Dzięki maksymalnej pojemności 1024 identyfikatorów SSID na radio i obsłudze 16 jednoczesnych użytkowników, urządzenie to jest przeznaczone do gęstych środowisk sieciowych, dzięki czemu nadaje się do zastosowań komercyjnych, w których niezawodność ma kluczowe znaczenie.

Wyposażony we wszechstronne funkcje, w tym wiele protokołów bezprzewodowych, takich jak IEEE 802.11ax i zaawansowane opcje zabezpieczeń, AP761 zapewnia bezpieczną i wydajną łączność. Urządzenie jest również zarządzane w chmurze, zapewniając elastyczność i łatwość użytkowania dla administratorów sieci. Jego solidny współczynnik MTBF wynoszący 123 lata i obsługa różnych algorytmów szyfrowania oznaczają trwałość i bezpieczeństwo tego punktu dostępowego, który spełnia współczesne potrzeby sieciowe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wytrzymała konstrukcja**

Zaprojektowana do instalacji na zewnątrz, wzmocniona obudowa zapewnia trwałość i niezawodność w różnych warunkach środowiskowych, co czyni ją idealnym wyborem do sieci zewnętrznych.

- **Wysoka wydajność**

Obsługuje do 1024 identyfikatorów SSID i 16 jednoczesnych użytkowników, dzięki czemu AP761 może skutecznie obsługiwać gęste środowiska i scenariusze sieciowe o wysokim zapotrzebowaniu.

- **Zwiększone bezpieczeństwo**

Oferuje różne metody szyfrowania, w tym WPA3, które zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń w celu ochrony poufnych danych przesyłanych przez sieci bezprzewodowe.

- **Szeroka tolerancja temperaturowa**

Działa skutecznie w zakresie temperatur od -40°C do 65°C, dzięki czemu nadaje się do wdrażania w ekstremalnych warunkach bez uszczerbku dla wydajności.

- **Integracja z zarządzaniem w chmurze**

Dzięki możliwościom zarządzania w chmurze, AP761 pozwala na zdalne monitorowanie i konfigurację, upraszczając zadania zarządzania siecią i poprawiając wydajność operacyjną.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

HUAWEI AP761 11ax outdoor 2+2 dual bands built-in antenna BLE

Huawei eKitEngine AP700 Series AP761 - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze - do montażu na ścianie/maszcie
6901443451289

60 miesięcy w serwisie

Punkt dostępu bezprzewodowego
Do stosowania na zewnątrz
20 cm

Głębokość:	6.9 cm
Wysokość:	20 cm
Waga:	1.91 kg
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Pamięć fflashowa:	512 MB
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Do montażu na ścianie/maszcze
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Format kodowania linii:	1024 QAM, 16 QAM, 256 QAM, 64 QAM, 8 QAM, BPSK, QPSK
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) OFDMA
Metoda rozkładania widma:	IPv6, IPSec, HTTPs, HTTP, SFTP, NTP
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	GRE
Protokół routingu:	STelnet, SFTP, Telnet, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Protokół zdalnego zarządzania:	Tak
Zarządzanie w Chmurze:	2.4 GHz, 5 GHz
Pasmo częstotliwości:	500 m
Maks. zakres w otwartej przestrzeni:	Szybkość transmisji: 1.775 Gbps
Wykonanie:	Szerokość kanału: 20 / 40 / 80 MHz
Pojemność:	Maks. liczba użytkowników jednocześnie: 1024
Rating Wi-Fi:	Liczba SSID na radio: 16
Wskaźniki statusu:	AX1800
Cechy:	System, łącze/aktywność, bezprzewodowy Inteligentna antena, 6 KV Electrostatic Discharge Protection, punkty uziemienia, 2x2 MIMO 2.4Ghz, 2x2 MIMO 5GHz, technologia MU-MIMO, Koloryzacja BSS, Target Wake Time (TWT), Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Maximum Ratio Combining (MRC), Space Time Blocking Code (STBC), Cyclic Delay Diversity (CDD), cyclic shift diversity (CSD), technologia formowania wiązki, Low Density Parity Check (LDPC), agregacja ramy, agregacja pakietów A-MPDU, agregacja pakietów A-MSDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), Signal Sustain Technology (SST), Ukrywanie SSID, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Call Admission Control (CAC), obsługuje CAPWAP, Extended Service Set (ESS), automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), przycinanie VLAN, klient DHCP, Quality of Service (QoS), obsługa Access Control List (ACL), obsługuje LLDP, obsługa NAT, IPv6 Source Address Validation Improvements (SAVI), mDNS, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), uwierzytelnianie 802.1x, nasłuchiwanie DHCP, Dynamic ARP Inspection (DAI), zabezpieczenie źródła IP, uwierzytelnianie adresu MAC, uwierzytelnianie na stronie portalowej, Zarządzanie Bluetooth 5.2 LE, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), przycisk resetu
Algorytm kodowania:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA, WPA2, WPA3, WAPI, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 192-bit WEP, WEP 64-bit, WPA2-Enterprise, DTLS
Metoda identyfikacji:	Secure Shell v.2 (SSH2)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.11i
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Kierunkowość:	Kierunkowa
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-X - SFP
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw montażowy
MTBF:	123 lata
Zgodność z normami:	IP68, Plug and Play, UL 60950-1, EN 60950-1, UL 62368-1, EN 62368-1, GB 4943.1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 (Canada), IEC 60950-1, IEC 62368-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893,

AS/NZS 4268, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN55024, EN 55032, EN 55035, GB 9254, GB 17625.1, GB 17625.2, AS/NZS CISPR 32, CISPR 24, CISPR 32, CISPR 35, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, ICES-003, EN 62311, EN 50385, Directive 1907/2006/EC, EU RoHS 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, WEEE 2012/19/EU, WEEE Directive 2002/96/EC, REACH

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

PoE

47 cm

39 cm

16 cm

3.73 kg

-40 °C

65 °C

0 - 100% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.