

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-s110-8t2st-8x101001000base-t-ports-1xge-sfp-port-1x101001000base-t-port-with-7xac-power-adapter-fanless-p-279244.html>



HUAWEI S110-8T2ST 8x10/100/1000BASE-T ports 1xGE SFP port 1x10/100/1000BASE-T port with 7xAC power adapter fanless

Cena brutto	220,06 zł
Cena netto	178,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47268847
Kod producenta	98012199
Kod EAN	6901443428045

Opis produktu

Opis

Huawei eKitEngine S110 Series S110-8T2ST został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych środowisk sieciowych. Dzięki maksymalnej temperaturze pracy 40°C i minimalnej temperaturze przechowywania -40°C, przełącznik ten działa wydajnie w różnych warunkach, zachowując niezawodność i wydajność. Wyposażony w 8 portów z obsługą Gigabit Ethernet, zapewnia szybką łączność, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do instalacji stacjonarnych, jak i naściennych. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak kontrola przepływu i izolacja portów, urządzenie to zwiększa wydajność sieci przy jednoczesnej minimalizacji zakłóceń. Bezwentylatorowa konstrukcja zmniejsza poziom hałasu, dzięki czemu nadaje się do środowisk, w których cisza jest niezbędna. Przy średnim czasie między awariami wynoszącym 86,16 lat, S110-8T2ST oferuje trwałość i długowieczność, zapewniając solidne rozwiązanie sieciowe dla firm.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodny zakres temperatur**

Komfortowa praca w zakresie od 0°C do 40°C zapewnia stabilne działanie w różnych środowiskach, a jednocześnie jest w stanie wytrzymać temperatury przechowywania od -40°C do 70°C.

- **Efektywne zużycie energii**

Dzięki poborowi mocy operacyjnej wynoszącemu zaledwie 8 W, przełącznik utrzymuje niskie koszty energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.

- **Możliwości rozbudowy sieci**

Wyposażony w 8 portów z 2 opcjami uplink, w tym 1 uplink Gigabit SFP, umożliwia płynną rozbudowę sieci i solidną łączność.

- **Wytrzymała konstrukcja**

Zbudowany z wytrzymałej obudowy PC/ABS, zapewniającej długotrwały produkt, który wytrzyma codzienne użytkowanie.

- **Imponujące wskaźniki wydajności**

Zapewnia szybkość przekazywania pakietów na poziomie 14,88 Mpps, zapewniając wydajne możliwości obsługi danych odpowiednie dla wymagających środowisk.

Produkt:

Nazwa:

HUAWEI S110-8T2ST 8x10/100/1000BASE-T ports 1xGE SFP port 1x10/100/1000BASE-T port with 7xAC power adapter fanless

Opis:

Huawei eKitEngine S110 Series S110-8T2ST - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (uplink) + 1 x Gigabit SFP (uplink) - stacjonarny, montowany na ścianie 6901443428045

EAN:

Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany na ścianie 0.8
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (uplink) + 1 x Gigabit SFP (uplink)
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 20 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC:	Szybkość przekazywania pakietów: 14,88 Mp/s
Cechy:	2K wpisów
Wskaźniki statusu:	Obudowa PC/ABS, izolacja portów, sterowanie przepływem, bez chłodzenia
Rozszerzenie / połączenie	Zasilanie, status portu
Interfejsy:	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
	1 x Gigabit LAN SFP uplink
	1 x Gigabit LAN RJ-45 uplink
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	8 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter zasilania
MTBF:	86,16 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	21 cm
Głębokość:	13 cm
Wysokość:	3.5 cm
Waga:	460 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	700 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.