

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-s220-48p4s-48x10/100/1000base-t-ports-380w-poe-4xge-sfp-ports-built-in-ac-power-p-288291.html>



HUAWEI S220-48P4S 48x10/100/1000BASE-T ports 380W PoE+ 4xGE SFP ports built-in AC power

Cena brutto	2 026,92 zł
Cena netto	1 647,90 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46926760
Kod producenta	98012379
Kod EAN	6901443450114

Opis produktu

Opis

Przełącznik Huawei eKitEngine serii S220 S220-48P4S oferuje funkcje przełączania warstwy 2, idealne do zwiększenia wydajności sieci. Dzięki możliwości obsługi do 4094 sieci VLAN, przełącznik ten ułatwia wydajne i zorganizowane zarządzanie siecią. Posiada on rozbudowane środki bezpieczeństwa, takie jak filtrowanie adresów MAC, zabezpieczenia portów i DHCP snooping w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami. Wbudowana pamięć flash 1 GB i pamięć RAM 2 GB zapewniają szybką reakcję i efektywną wielozadaniowość w złożonych zadaniach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Opcje zabezpieczeń**

Przełącznik oferuje wiele mechanizmów bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianie, autoryzację i księgowość (AAA), izolację portów i obsługę list kontroli dostępu (ACL), zapewniając bezpieczne środowisko sieciowe.

- **Możliwości wydajnościowe**

Dzięki przepustowości przełączania wynoszącej 104 Gb/s i szybkości przekazywania pakietów wynoszącej 77 Mpps, urządzenie efektywnie zarządza ruchem danych, zapewniając minimalne opóźnienia i optymalną wydajność.

- **Konstrukcja odporna na warunki środowiskowe**

Zbudowany do pracy w ekstremalnych temperaturach, przełącznik działa skutecznie w środowiskach od -5°C do 50°C, dzięki czemu nadaje się do różnych scenariuszy wdrażania.

- **Narzędzia do zarządzania**

Zdalne zarządzanie jest ułatwione dzięki protokołom takim jak SNMP i HTTPS, co pozwala na łatwe monitorowanie i utrzymanie wydajności sieci.

- **Obsługa sieci**

Przełącznik obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak technologia Virtual Cable Test (VCT), agregacja łączy i IGMP snooping, które poprawiają jakość i niezawodność sieci.

Produkt:

Nazwa:

HUAWEI S220-48P4S 48x10/100/1000BASE-T ports 380W PoE+ 4xGE SFP ports built-in AC power

Opis:

Huawei eKitEngine S220 Series S220-48P4S - Przełącznik - Tak
- 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - przepływ powietrza bok-bok - montowany w szafie rack - PoE+ (380 W)
6901443450114
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Przełącznik - Tak

Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP

PoE+

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

380 W

Zdolność przełączania: 104 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 77 Mp/s

Obsługuje VLANs: 4094

16K wpisów

STP, RSTP, MSTP, IGMPv2, IGMPv3, IGMP

HTTPS, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3

RADIUS, HWTACACS, Secure Shell v.2 (SSH2)

Przełączanie warstwy 2, metalowa obudowa, punkty

uziemia, ochrona przeciwprzepięciowa 6KV, filtrowanie

adresów MAC, Voice VLAN, VLAN Stacking, ERPS,

zabezpieczenie BPDU, ochrona katalogu głównego, ochrona

pętli, tunel BPDU, nasłuchiwanie IGMP, obsługuje LLDP, LACP,

obsługa ACL, QoS, zapobieganie atakom typu DoS,

Zapobieganie atakom ARP, zapobieganie atakom ICMP,

ochrona hasłem, IPMB, izolacja portów, Port Security, klejki

adres MAC, rutowanie czarnej dziury, uwierzytelnianie 802.1x,

AAA, NAC, zabezpieczenie procesora centralnego, czarna lista,

biała lista, klient DHCP, nasłuchiwanie DHCP, technologia VCT,

LLDP-MED, IEEE, dublowanie portów

ITU-T G.8032, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE

802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

2 GB

1 GB

2 x wentylator

Zasilanie, system, chmura, PoE

4 x 1000Base-X SFP

48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45

1 x konsola RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

AC 100-240 V (50/60 Hz)

48.64 wat

48,14 godziny

IP20, EMC

44.2 cm

22 cm

4.36 cm

3.24 kg

55 cm

36 cm

9 cm

4.29 kg

-5 °C

50 °C

5 - 95% RH (non-condensing)

-40 °C

70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.