

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/huawei-switch-s310-24p4s-24x101001000base-t-ports-4xge-sfp-ports-poe-ac-power-eKit-stock-p-263432.html>



HUAWEI Switch S310-24P4S 24x10/100/1000BASE-T ports 4xGE SFP ports PoE+ AC power eKit Stock

Cena brutto	1 551,45 zł
Cena netto	1 261,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46700163
Kod producenta	98012201
Kod EAN	6901443427628

Opis produktu

Opis

Przełącznik Huawei CloudEngine S310-24P4S został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych firm, oferując połączenie wydajności, niezawodności i efektywności. Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia z bocznym przepływem powietrza i podwójnymi wentylatorami, utrzymuje optymalną wydajność, utrzymując stabilną temperaturę pracy, nawet przy dużym obciążeniu. Możliwość zarządzania zasilaniem przełącznika, w tym budżet PoE 400 W i obsługa PoE+, pozwalają na wydajne zasilanie wielu urządzeń, zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych źródeł zasilania. Zaprojektowany, aby wytrzymać szeroki zakres warunków środowiskowych i imponujący MTBF wynoszący ponad 60 lat, Huawei CloudEngine S310-24P4S jest zbudowany z myślą o trwałości. Oferuje opcje łączności z 24 portami 10/100/1000 Base-T i 4 gigabitowymi portami SFP, zapewniając szybki transfer danych i wydajność sieci. Ponadto przełącznik jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor i 2 GB pamięci RAM, zapewniając niezbędną moc do płynnego i łatwego zarządzania operacjami sieciowymi. Dzięki temu Huawei CloudEngine S310-24P4S jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących niezawodnego, wysokowydajnego przełącznika sieciowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajny system chłodzenia**

Dzięki bocznemu przepływowi powietrza i wbudowanym podwójnym wentylatorom, przełącznik ten zapewnia optymalną wydajność, utrzymując stabilną temperaturę pracy, nawet w warunkach dużego ruchu sieciowego.

- **Solidne zarządzanie zasilaniem**

Dzięki dużemu budżetowi PoE wynoszącemu 400 W i obsłudze PoE+, Huawei CloudEngine S310-24P4S może wydajnie zasilać wiele urządzeń, zmniejszając potrzebę stosowania dodatkowych źródeł zasilania.

- **Wysoka niezawodność**

Zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie temperatur i wilgotności, w połączeniu ze średnim czasem międzyawaryjnym (MTBF) wynoszącym ponad 60 lat, przełącznik ten zapewnia wyjątkową trwałość i niezawodność dla każdej firmy.

- **Zaawansowane opcje łączności**

Dzięki 24 portom 10/100/1000 Base-T i 4 gigabitowym portom SFP, przełącznik ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla różnych urządzeń, zapewniając szybki transfer danych i wydajność sieci.

- **Kompleksowe zarządzanie siecią**

Dwurdzeniowy procesor i 2 GB pamięci RAM zapewniają moc potrzebną do płynnego zarządzania siecią, obsługując standardy IEEE 802.3af i IEEE 802.3at w celu zwiększenia funkcjonalności sieci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

HUAWEI Switch S310-24P4S 24x10/100/1000BASE-T ports
4xGE SFP ports PoE+ AC power eKit Stock
Huawei CloudEngine S310-24P4S - Przełącznik - Tak - 24 x
10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP - przepływ powietrza bok-bok -
montowany w szafie rack - PoE+ (400 W)
6901443427628

Reklamacje:	12 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 24 porty - Tak
Rodzaj obudowy:	Przepływ powietrza bok-bok montowany w szafie rack 1U
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP
Zasilanie przez Ethernet:	PoE+
Budżet poE:	400 W
Cechy:	Zabezpieczenie przed przepięciem, procesor dwurdzeniowy
Zgodność z normami:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Procesor:	: 1.1 GHz
RAM:	2 GB
Pamięć flashowa:	1 GB (maks.)
Wbudowane urządzenia:	2 x wentylator
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, system, PoE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 10/100/1000 Base-T PoE+ 4 x 1000Base-X SFP 1 x konsola RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	40.7 wat
Różne	
MTBF:	60,18 lata
Zgodność z normami:	EMC, IP20
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.2 cm
Głębokość:	22 cm
Wysokość:	4.36 cm
Waga:	2.92 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55 cm
Głębokość transportowa:	36 cm
Wysokość transportowa:	9 cm
Waga transportowa:	3.79 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.