

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/i-tec-universal-charger-usb-c-pd-30-100w-1x-usb-c-port-100w-available-voltages-5-v-9-v-12-v-15-v-20-v-p-243619.html>



I-TEC Universal Charger USB-C PD 3.0 100W 1x USB-C port 100W Available voltages 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V

Cena brutto	133,85 zł
Cena netto	108,82 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46480789
Kod producenta	CHARGER-C100W
Kod EAN	8595611706622

Opis produktu

Opis

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 100 W to doskonały wybór do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia wyposażonego w złącze USB-C, które obsługuje USB-C Power Delivery o maksymalnym zapotrzebowaniu na moc 100 W. Napięcie jest ustawiane automatycznie zgodnie ze specyfikacją USB Power Delivery i indywidualnymi profilami w następujących krokach: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V przy maksymalnym poborze prądu 5 A.

Zasilacz jest bardzo lekki i przenośny; jest wyposażony w inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Uniwersalna ładowarka USB-C o maksymalnej mocy 100 W
- Przeznaczona do zasilania notebooków, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C
- Napięcie jest automatycznie dostosowywane do wymagań urządzenia
- Dostępny woltaż : 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Maksymalny prąd: 5 A
- Konstrukcja odporna na uszkodzenia i przegrzanie

Produkt:

Nazwa:

I-TEC Universal Charger USB-C PD 3.0 100W 1x USB-C port
100W Available voltages 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V

Opis:

i-Tec - Zasilacz - Power Delivery 3.0, USB-C - AC 100-240 V -
100 wat - Europa - czarny
8595611706622

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - zewnętrzny

Kolor:

Czarny

Lokalizacja:

Europa

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x 24 pin USB-C 5 A

Napięcie wyjściowe:

5 / 9 / 12 / 15 / 20 V

Maksymalne natężenie prądu:

5 A

Zasilanie:

100 wat

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający - zintegrowany - 1.5 m

Charakterystyka:

Obudowa ABS, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, ochrona przeciwzwarceniowa, Power Delivery (PD) 3.0

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Wsparcie techniczne - dożywotnia

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10 - 100%

Wymiary i waga

Szerokość:

4.5 cm

Głębokość:

16.2 cm

Wysokość:

3 cm

Waga:

310 g

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

14.5 cm

Głębokość transportowa:

18.5 cm

Wysokość transportowa:

5 cm

Waga transportowa:

560 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.