

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/i-tec-usb-c-ds-2-x-hdmi-1x-dp-1x-glan-1x-usb-c-32-3x-usb-a-32-2x-usb-20-1x-35mm-audiomic-1x-100w-usb-c-power-delivery-charger-p-297989.html>



I-TEC USB-C DS 2 x HDMI 1x DP 1x GLAN 1x USB-C 3.2 3x USB-A 3.2 2x USB 2.0 1x 3.5mm Audio/Mic 1x 100W USB-C Power Delivery + Charger

Cena brutto	619,21 zł
Cena netto	503,43 zł
Numer katalogowy	48068795
Kod producenta	C31TRIVIDPRO100W
Kod EAN	8595611707476

Opis produktu

Opis

Stacja dokująca i-Tec C31TRIVIDPRO100W została zaprojektowana z myślą o płynnej łączności i wszechstronności w nowoczesnych konfiguracjach. Ta stacja dokująca pełni wiele funkcji, łącząc niezbędne interfejsy, takie jak DisplayPort i HDMI, aby obsługiwać jednocześnie do 3 monitorów. Dzięki maksymalnej rozdzielczości 5K zapewnia oszałamiającą jakość obrazu niezbędną do wykonywania zadań profesjonalnych lub korzystania z multimediiów. Kabel USB-C o zintegrowanej konstrukcji ma długość 1 m, co sprawia, że jest wygodny w różnych konfiguracjach i zmniejsza plątaninę kabli. Niezawodność została zwiększona dzięki takim funkcjom, jak ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem, a także intuicyjny przełącznik włączania/wyłączania i dioda LED ułatwiająca obsługę. Ta stacja dokująca obsługuje wiele urządzeń, zapewniając wiele protokołów łączenia danych, w tym Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet. Zawiera również gniazdo combo słuchawkowe/mikrofonowe, co podkreśla jej funkcjonalność w zastosowaniach audiowizualnych. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość, a dodatkowe funkcje, takie jak obsługa klonowania adresów MAC i gniazdo zabezpieczające Kensington, zwiększają wygodę i bezpieczeństwo. Odkryj, jak ta stacja dokująca może zwiększyć produktywność i poprawić wrażenia multimedialne dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronna obsługa wielu wyświetlaczy**
Podłącz do 3 monitorów o rozdzielczości do 5K za pomocą interfejsów DisplayPort i HDMI, idealnych do wielozadaniowości i zwiększenia wydajności.
- **Wydajne zasilanie**
Zapewnia do 100 W mocy przez USB-C 3.2 Gen 2 z funkcją Power Delivery, gwarantując, że podłączone urządzenia pozostają naładowane i sprawne.
- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**
Obejmują ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarcie, zapewniając bezpieczne użytkowanie bez wpływu na wydajność lub integralność urządzenia.
- **Szybki transfer danych**
Obsługuje prędkość transferu danych do 10 Gb/s, umożliwiając szybkie i wydajne przesyłanie plików między podłączonymi urządzeniami.
- **Łatwa integracja**
Kompatybilność z USB-C, USB4, Thunderbolt 3 i nawet Thunderbolt 5 sprawia, że jest to idealny wybór dla nowoczesnych i przyszłościowych systemów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

I-TEC USB-C DS 2 x HDMI 1x DP 1x GLAN 1x USB-C 3.2 3x USB-A 3.2 2x USB 2.0 1x 3.5mm Audio/Mic 1x 100W USB-C Power Delivery + Charger
i-Tec - Stacja dokująca - USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / Thunderbolt 5 - 2 x HDMI, DP++ - 1GbE - 100 wat - Europa
8595611707476

Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Typ produktu:	Stacja dokująca
Szerokość:	11.3 cm
Głębokość:	11.3 cm
Wysokość:	3.12 cm
Waga:	340 g
Lokalizacja:	Europa
Video	
Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:	4K - 60 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (HDMI)) 5K - 60 Hz (Pojedynczy wyświetlacz (DisplayPort)) 4K - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort + HDMI)) 4K - 30 Hz (Podwójny Wyświetlacz (2 x HDMI)) 4K - 30 Hz (Triple Display (2 x HDMI / DisplayPort))
Praca w sieci	
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery (100 W) - 24 pin USB-C 3 x USB 3.2 Gen 1 - USB 9 pin Typ A 2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A 1 x sieć - 10/100/1G Ethernet - RJ-45 1 x słuchawka/mikrofon z wtykami - mini-telefon 3,5 mm 1 x ekran / video - DisplayPort - DisplayPort 20-pin 2 x audio/video - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C - zintegrowany - 1 m
Cechy:	Kontrolka LED, wyłącznik, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obudowa ABS, ochrona przeciw zbyt wysokiej temperaturze, ochrona przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zwarcie, obsługa klonowania adresów MAC, transfer danych do 10 Gb/s, obsługa maks. 3 monitorów, obsługuj interfejs VESA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	100 wat
Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Android, Apple iPadOS, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, Windows 10 / 11 lub nowsza wersja
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.