

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/i-tec-usb-c-dual-display-mst-ds-2x-dp-1x-glan-3x-usb-3.1-2x-usb-2.0-1x-usb-c-data-1x-audiomic-jack-1x-65w-usb-c-pd-charger-77w-p-113001.html>



I-TEC USB-C Dual Display MST DS 2x DP 1x GLAN 3x USB 3.1 2x USB 2.0 1x USB-C-Data 1x Audio/Mic Jack 1x 65W USB-C PD + Charger 77W

Cena brutto	473,10 zł
Cena netto	384,63 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4007735
Kod producenta	C31DUALDPDOCKPD65W
Kod EAN	8595611703775

Opis produktu

Opis

Biurowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 2 monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4K. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C lub Thunderbolt 3. Sześć portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość zamontowania za monitorem VESA sprawiają, że stacja dokująca jest idealnym partnerem dla profesjonalistów. Oczywiście stacja może ładować laptopa lub tablet o mocy do 100 W. Zintegrowany protokół DP 1.4 obsługuje rozdzielczość 5K / 60 Hz, dzięki czemu urządzenie nadaje się nawet dla profesjonalnych projektantów graficznych, analityków danych, edytorów filmów i oczywiście, fanów filmów HD.

Produkt:

Nazwa:

I-TEC USB-C Dual Display MST DS 2x DP 1x GLAN 3x USB 3.1 2x USB 2.0 1x USB-C-Data 1x Audio/Mic Jack 1x 65W USB-C PD + Charger 77W

Opis:

i-Tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery - Stacja dokująca - USB-C / Thunderbolt 3 - 2 x DP - GigE - z i-Tec Universal Charger 77 W - Europa
8595611703775
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

W pakiecie z:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Lokalizacja:

Video

Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:

Stacja dokująca
I-Tec Universal Charger 77 W
11.3 cm
11.3 cm
4 cm
Europa

3840 x 2160 - 30 Hz (tylko DisplayPort 1.2)
1920 x 1080 - 60 Hz (jednocześnie DisplayPort1 1.2 i DisplayPort2 1.2)
5120 x 2880 - 60 Hz (tylko 1.4 DisplayPort)
3840 x 2160 - 60 Hz (jednocześnie DisplayPort1 1.4 i DisplayPort2 1.4)

Praca w sieci

Protokół komunikacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

2 x audio/video - DisplayPort - DisplayPort 20-pin
1 x USB-C - USB-C 24 pin
1 x USB-C z zasilaniem (65 W) - USB-C 24 pin
3 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 pin Typ A
2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
1 x sieć - Ethernet 1000 - RJ-45
1 x dźwięk - słuchawki / mikrofon - mini jack stereo 3,5 mm

Różne

Dołączone przewody:

Cechy:

1 x kabel USB-C - zintegrowany - 1 m
Wyłącznik, kontrolka LED, MST (transport wielostrumieniowy),
układ scalony RTL8153
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Linux, Apple MacOS X, Android, Windows 10, Google Chrome
OS 51 lub nowszy

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

37.5 cm

Głębokość transportowa:

17.5 cm

Wysokość transportowa:

12 cm

Waga transportowa:

518 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.