

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/i-tec-usb-c-metal-ergonomic-4k-3x-display-docking-station-with-pd-100-w-p-223587.html>



I-TEC USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with PD 100 W

Cena brutto	335,53 zł
Cena netto	272,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46476020
Kod producenta	C31FLAT2PDPRO
Kod EAN	8595611706530

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Kolor obudowy:

Video

Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:

I-TEC USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with PD 100 W

i-Tec - Stacja dokująca - dla tablet, przenośny - USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 11-slot - HDMI, 2 x DP - GigE - 100 wat

8595611706530

24 miesiące w serwisie

Stacja dokująca - dla tablet, przenośny

27 cm

8.5 cm

2.3 cm

268 g

Szary

4K - 30 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (DisplayPort 1.2 / HDMI))

1080P - 60 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (DisplayPort 1.2 / HDMI))

1080P - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.2 + HDMI))

1080P - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.2))

1080P - 60 Hz (Podwójny Wyświetlacz (DisplayPort 1.2 + HDMI / 2 x DisplayPort 1.2))

4K - 60 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz (DisplayPort 1.4 / HDMI))

1440p - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI))

4K - 30 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI))

4K - 30 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4))

1080P - 60 Hz (Potrójny Wyświetlacz (2 x DisplayPort 1.4 + HDMI))

4K - 60 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 HDMI with DSC))

5K - 60 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 with DSC))

1440p - 144 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 HDMI with DSC))

1080P - 240 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 HDMI with DSC))

4K - 144 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 with DSC))

1440p - 240 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 with DSC))

1080P - 360 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 with DSC))

Audio	4K - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI with DSC support))
Wyjście sygnału audio:	1440p - 144 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI / 2 x DisplayPort 1.4 with DSC Support))
Tryb wyjścia dźwięku:	4K - 30 Hz (Triple Display (2 x DisplayPort 1.4 + HDMI with DSC support))
Praca w sieci	Głośnik(i)
Protokół komunikacyjny danych:	Stereo
Rozszerzenie / połączenie	Gigabit Ethernet
Gniazda rozszerzeń:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x Karta Pamięci SD/microSD
Interfejsy:	1 x Zasilanie USB-C 3.0 (100 W) - 24 pin USB-C
	4 x USB-A 3.2 Gen1 - USB 9 pin Typ A
	1 x sieć - Ethernet - RJ-45
	1 x microphone / audio - złącze dźwięku 3,5 mm
	1 x USB-C
Zgodne sloty:	Kabel USB-C - zintegrowany - 60 cm
Różne	Ochrona przeciw zbyt wysokiej temperaturze, zabezpieczenie nadprądowe, wydajność zasilania 86%, zabezpieczenie przed przepięciem, zabezpieczenie przed zwarcie, zasilanie 100 W, ergonomiczny, transfer danych 5 Gb/s, obsługa klonowania adresów MAC
Dołączone przewody:	USB Power Delivery
Cechy:	Zasilacz
	15 wat
	AC 100/240 V (50 - 60 Hz)
	100 wat
	5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
Zgodność z normami:	Apple MacOS, Linux, Android, Google Chrome OS, Apple
Zasilanie	iPadOS, Microsoft Windows 10 / 11
Zasilacz:	Musi obsługiwać DisplayPort przez USB-C lub DP Alt Mode
Pobór Mocy (Maksymalny):	
Wymagane napięcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Moc wyjściowa:	Wsparcie techniczne - dożywotnia
Napięcie zasilające:	
Wymagania systemowe	31.6 cm
Wymagany system operacyjny:	13 cm
	3 cm
Dodatkowe wymagania:	0 °C
Gwarancja producenta	40 °C
Obsługa i wsparcie:	
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	
Głębokość transportowa:	
Wysokość transportowa:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	
Maksymalna temperatura pracy:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.