

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-b1980d-b5-19inch-tn-panel-1280x1024-13cm-height-adj-stand-pivot-vga-dvi-250cdm-5ms-p-233476.html>



IIYAMA B1980D-B5 19inch TN-panel 1280x1024 13cm Height Adj. Stand Pivot VGA DVI 250cd/m 5ms

Cena brutto	666,70 zł
Cena netto	542,03 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46345445
Kod producenta	B1980D-B5
Kod EAN	4948570121366

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

IIYAMA B1980D-B5 19inch TN-panel 1280x1024 13cm Height Adj. Stand Pivot VGA DVI 250cd/m 5ms
iiyama ProLite B1980D-B5 - Monitor LED - 19" - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - czarny mat 4948570121366
36 miesięcy w miejscu instalacji

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

19"

1.3 megapixel camera

TN

5:4

1280 x 1024 przy 60 Hz

0.294 mm

250 cd/m²

1000:1 / 12000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

5 ms (szary-do-szarego)

24 - 80 kHz

170

160

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński, chiński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR),

zintegrowane zarządzanie kablami, i-Style Color, korekcja jasności

Czarny mat

41.1 cm x 21 cm x 39.7 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

4.9 kg

DVI

Mechaniczne	DVI
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel DVI
	1 x kabel sieciowy
Zgodność z normami:	TUV GS, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	15 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 41.1 cm - głębokość: 21 cm - wysokość: 54.7 cm - waga: 4.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49 cm
Głębokość transportowa:	41.6 cm
Wysokość transportowa:	16.2 cm
Waga transportowa:	6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.