

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g-master-g2740hsu-b1-27inch-fhd-75hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-usb2-p-52160.html>



## IIYAMA G-master G2740HSU-B1 27inch FHD 75Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP USBx2

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>692,92 zł</b>                           |
| Cena netto       | <b>563,35 zł</b>                           |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4073362</b>                             |
| Kod producenta   | <b>G2740HSU-B1</b>                         |
| Kod EAN          | <b>4948570117963</b>                       |

### Opis produktu

Zdobądź przewagę dzięki G2740HSU z panelem w technologii IPS i 1 ms MPRT. Monitor Full HD G2740HSU z panelem w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 75Hz i 1 ms MPRT gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Funkcją Black Tuner i możliwość dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów zapewnia całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i sprawia, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybki czas reakcji - 1 ms**

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

- **Technologia IPS**

Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów sRGB i gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy.

- **Technologia FreeSync**

Technologia AMD FreeSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

- **Black Tuner**

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

- **Predefiniowane i niestandardowe tryby gier**

Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

IIYAMA G-master G2740HSU-B1 23.8inch FHD 75Hz 250 cd/m2  
1ms HDMI DP USBx2

iiyama G-MASTER Black Hawk G2740HSU-B1 - Monitor LED -  
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> -  
1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat  
4948570117963

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

29 kWh

27"

AMD FreeSync

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozstaw pikseli:                     | 0.311 mm                                                                                        |
| Jasność:                             | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                           |
| Współczynnik kontrastu:              | 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)                                                                   |
| Obsługa kolorów:                     | 16,7 miliony kolorów                                                                            |
| Czas reakcji:                        | 1 ms                                                                                            |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 75 Hz                                                                                      |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 31 - 85 kHz                                                                                     |
| Poziomy kąt widzenia:                | +89 / -89                                                                                       |
| Pionowy kąt widzenia:                | +89 / -89                                                                                       |
| Technologia podświetlenia:           | Podświetlenie LED                                                                               |
| Języki OSD:                          | Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński |
| Charakterystyka:                     | HDCP, technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function                                     |
| Kolor:                               | Czarny mat                                                                                      |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):          | 61 cm x 23.9 cm x 43.3 cm                                                                       |
| Waga:                                | 4.5 kg                                                                                          |
| Audio                                |                                                                                                 |
| Typ:                                 | Głośnik(i) - stereo                                                                             |
| Moc wyjściowa / kanał:               | 2 wat                                                                                           |
| Złącza                               |                                                                                                 |
| Interfejsy:                          | DisplayPort<br>HDMI<br>Słuchawki (mały jack)<br>2 x USB 2.0 (typ A)<br>USB 2.0 (typ B)          |
| Mechaniczne                          |                                                                                                 |
| Regulacja pozycji ekranu:            | Odchylenie                                                                                      |
| Kąt pochylenia:                      | -4/+22                                                                                          |
| Interfejs Montażowy VESA:            | 100 x 100 mm                                                                                    |
| Różne                                |                                                                                                 |
| Cechy:                               | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)                                  |
| Dołączone przewody:                  | 1 x kabel USB<br>1 x kabel HDMI                                                                 |
| Zgodność z normami:                  | TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC                                     |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:       | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                               |
| Zasilanie                            |                                                                                                 |
| Napięcie wejściowe:                  | AC 120/230 V (50/60 Hz)                                                                         |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):    | 19.5 W                                                                                          |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):           | 19.5 kWh/1000 godz.                                                                             |
| Pobór Mocy (Standardowy):            | 19 wat                                                                                          |
| Zużycie energii w stanie czuwania:   | 0.5 wat                                                                                         |
| Wielkość i waga (ładunek)            |                                                                                                 |
| Szerokość transportowa:              | 69.2 cm                                                                                         |
| Głębokość transportowa:              | 14.7 cm                                                                                         |
| Wysokość transportowa:               | 45.2 cm                                                                                         |
| Waga transportowa:                   | 6.1 kg                                                                                          |
| Gwarancja producenta                 |                                                                                                 |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika                                                  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.