

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2245hsu-b2-215inch-ips-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-280839.html>



Iiyama G2245HSU-B2 21.5inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	389,96 zł
Cena netto	317,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47376960
Kod producenta	G2245HSU-B2
Kod EAN	4948570124688

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Iiyama G2245HSU-B2 21.5inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms
HDMI DP USB

iiyama G-MASTER Black Hawk G2245HSU-B2 - Monitor LED -
22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz -
IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i)
- czarny mat
4948570124688
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2015581](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2015581)

Klasa E

22"

21.5"

AMD Adaptive-Sync

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.24 mm

300 cd/m²

1000:1 / 8000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski,
hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja
niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner

Czarny mat

49.2 cm x 19.25 cm x 36.2 cm

2.6 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel USB - 1.5 m
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.4 cm
Głębokość transportowa:	38 cm
Wysokość transportowa:	12.2 cm
Waga transportowa:	3.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.