

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2250hs-b1-21.5inch-ete-va-panel-gaming-g-master-black-hawk-freesync-1920x1080-75hz-250cdm2-hdmi-dp-1ms-speakers-black-tuner-p-190398.html>



IIYAMA G2250HS-B1 21.5inch ETE VA-panel Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 75Hz 250cd/m2 HDMI DP 1ms Speakers Black Tuner

Cena brutto	463,86 zł
Cena netto	377,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46184800
Kod producenta	G2250HS-B1
Kod EAN	4948570121045

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

IIYAMA G2250HS-B1 21.5inch ETE VA-panel Gaming G-Master
Black Hawk FreeSync 1920x1080 75Hz 250cd/m2 HDMI DP
1ms Speakers Black Tuner

iiyama G-MASTER Black Hawk G2250HS-B1 - Monitor LED - 22"
(21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA -
250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) -
czarny mat
4948570121045
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa D

22"

21.5"

AMD FreeSync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.249 mm

250 cd/m²

3000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

48 - 75 Hz

31 - 85 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski,

Charakterystyka:	hiszpański, duński, japoński HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.35 cm x 12 cm x 35.2 cm - z podstawką
Waga:	2.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, VESA
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel zasilający
Zgodność z normami:	VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Energy Star
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	13 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.4 cm
Głębokość transportowa:	12 cm
Wysokość transportowa:	38.6 cm
Waga transportowa:	3.3 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.