

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2445hsu-b1-24inch-ete-ips-gaming-g-master-black-hawk-freesync-1920x1080-100hz-250cdm-hdmi-displayport-1ms-p-239537.html>



IIYAMA G2445HSU-B1 24inch ETE IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 100Hz 250cd/m HDMI DisplayPort 1ms

Cena brutto	438,44 zł
Cena netto	356,45 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757993
Kod producenta	G2445HSU-B1
Kod EAN	4948570122738

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA G2445HSU-B1 24inch ETE IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 100Hz 250cd/m HDMI DisplayPort 1ms

iiyama G-MASTER Black Hawk G2445HSU-B1 - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570122738

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

AMD FreeSync

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja

Kolor:	niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny mat 53.85 cm x 19.25 cm x 39.7 cm
Waga:	3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 Słuchawki 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.5 cm
Głębokość transportowa:	40.5 cm
Wysokość transportowa:	12.6 cm
Waga transportowa:	4.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.