

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2741hsu-b1-27inch-ips-gaming-g-master-black-hawk-free-sync-1920x1080-144hz-300cdm-hdmi-displayport-1ms-mprt-p-305748.html>



IIYAMA G2741HSU-B1 27inch IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 144Hz 300cd/m HDMI DisplayPort 1ms MPRT

Cena brutto	496,24 zł
Cena netto	403,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115458
Kod producenta	G2741HSU-B1
Kod EAN	4948570126330

Opis produktu

Opis

Monitor iiyama G-MASTER Black Hawk G2741HSU-B1 ma żywy wyświetlacz o przekątnej 27 cali i natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, zapewniający klarowność Full HD dla lepszych wrażeń wizualnych. Dzięki częstotliwości odświeżania V-Sync wynoszącej 144 Hz i czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 1 ms monitor ten zapewnia płynną rozgrywkę i płynny obraz, co czyni go idealnym wyborem dla graczy i entuzjastów multimedii. Poziom jasności wynoszący 350 cd/m² i dynamiczny współczynnik kontrastu wynoszący 8000000:1 zapewniają wspaniałe kolory i głęboką czerń, a matowa powłoka wyświetlacza minimalizuje odbłaski, zapewniając komfortowe oglądanie w różnych warunkach oświetleniowych. Oprócz wysokiej jakości obrazu, model G2741HSU-B1 jest wyposażony w funkcje zwiększające wygodę użytkownika. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 upraszcza łączność, umożliwiając łatwy dostęp do wielu urządzeń. Dzięki wejściom HDMI i DisplayPort można go płynnie podłączyć do różnych systemów. Monitor obsługuje również technologię AMD Adaptive-Sync, która redukuje rozrywanie obrazu, zapewniając bardziej przyjemne wrażenia. Wbudowane głośniki zapewniają dźwięk stereo, co dodatkowo zmniejsza potrzebę stosowania urządzeń zewnętrznych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyraźna jakość obrazu**

Dzięki rozmiarowi piksela wynoszącemu 0,311 mm i obudowie 16,7 miliona kolorów monitor zapewnia ostry obraz i żywe kolory dla każdej treści.

- **Opcje łączności**

Wyposażony w złącza HDMI, DisplayPort i hub USB 3.2 Gen 1, monitor ten ułatwia podłączenie różnych urządzeń i akcesoriów.

- **Komfortowe wrażenia wizualne**

Monitor oferuje szeroki kąt widzenia w poziomie i w pionie wynoszący 178 stopni, zapewniając wyraźny obraz z niemal każdej pozycji.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Dzięki niskiemu zużyciu energii wynoszącemu 14 kWh/1000h monitor pomaga obniżyć koszty energii, a jednocześnie jest zgodny z normami środowiskowymi.

- **Przyjazne dla użytkownika regulacje**

Dzięki zakresowi regulacji pochylenia od -4 do +22 stopni monitor ten umożliwia dostosowanie kąta widzenia do indywidualnych potrzeb, zwiększając komfort użytkownika.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA G2741HSU-B1 27inch IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 1920x1080 144Hz 300cd/m HDMI DisplayPort 1ms MPRT

Opis:

iiyama G-MASTER Black Hawk G2741HSU-B1 - Monitor LED -

EAN:	4948570126330
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2422731
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 163 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 34.9 cm x 43.2 cm
Waga:	4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel USB - 1.5 m
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	44.2 cm
Waga transportowa:	5.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.