

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2741qsu-b1-27inch-ips-gaming-g-master-black-hawk-freesync-2560x1440-144hz-300cdm-hdmi-displayport-1ms-mprt-p-307769.html>



IIYAMA G2741QSU-B1 27inch IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 2560x1440 144Hz 300cd/m HDMI DisplayPort 1ms MPRT

Cena brutto	646,77 zł
Cena netto	525,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115460
Kod producenta	G2741QSU-B1
Kod EAN	4948570126873

Opis produktu

Opis

Iiyama G-MASTER Black Hawk G2741QSU-B1 to 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń podczas grania i korzystania z multimedii. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 monitor ten zapewnia ostry i żywy obraz dzięki technologii TFT IPS oraz jasności na poziomie 350 cd/m². Czas reakcji wynoszący 1 ms i częstotliwość odświeżania do 144 Hz zapewniają płynną rozgrywkę i minimalizują rozmycie ruchu, dzięki czemu monitor nadaje się do zastosowań w grach konkurencyjnych.

Wyposażony w funkcje takie jak technologia Adaptive-Sync kompatybilna z NVIDIA G-SYNC, technologia eliminująca migotanie oraz funkcja redukcji niebieskiego światła, monitor zapewnia komfort użytkownika podczas długotrwałego użytkowania.

Dodatkowo, wbudowany hub USB i wszechstronne opcje łączności, w tym HDMI i DisplayPort, zwiększają jego funkcjonalność i łatwość użytkowania. Monitor Iiyama G-MASTER Black Hawk G2741QSU-B1 łączy w sobie wydajność i elastyczność, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ostre obrazy**
27-calowy monitor ma natywną rozdzielczość 2560 x 1440, co zapewnia ostry i szczegółowy obraz oraz wciągające wrażenia wizualne.
- **Szybki czas reakcji**
Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms monitor ten jest zoptymalizowany pod kątem minimalnego rozmycia, zapewniając wyraźniejszy ruch podczas szybkich gier i scen akcji.
- **Adaptacyjna częstotliwość odświeżania**
Technologia Adaptive-Sync obsługuje NVIDIA G-SYNC, umożliwiając płynniejszą rozgrywkę poprzez redukcję zjawiska rozrywania obrazu i zacinania się.
- **Wszechstronna łączność**
Wyposażony w opcje HDMI i DisplayPort, a także wbudowany hub USB 2.0, monitor ten ułatwia podłączanie wielu urządzeń.
- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**
Technologia Flicker-Free wraz z funkcją redukcji niebieskiego światła zwiększa komfort użytkownika podczas długich sesji oglądania, pomagając zmniejszyć zmęczenie oczu.

Produkt:

Nazwa:

IIYAMA G2741QSU-B1 27inch IPS Gaming G-Master Black Hawk FreeSync 2560x1440 144Hz 300cd/m HDMI DisplayPort 1ms MPRT

Opis:

Iiyama G-MASTER Black Hawk G2741QSU-B1 - Monitor LED - gaming - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - IPS - 350 cd/m² -

EAN:	1500:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny, matowy 4948570126873
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2431377
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	NVIDIA G-SYNC
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 144 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 212 kHz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish, ukraiński
Charakterystyka:	I-Style colour, Tryb Eko, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, technologia Overdrive, HDCP, kontrola DDCCI/CI, X-Res Technology
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.3 cm x 19.25 cm x 43.35 cm - z podstawką
Waga:	4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI 2 x USB 2.0 — downstream (typ A) USB-B 2.0 upstream (typ B) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-4/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 19.25 cm - wysokość: 43.35 cm - waga: 4 kg Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 4.75 cm - wysokość: 35.75 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wysokość transportowa:	44.2 cm
Waga transportowa:	5.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.