

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2745hsu-b2-27inch-ips-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-280837.html>



IIYAMA G2745HSU-B2 27inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	553,82 zł
Cena netto	450,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47377472
Kod producenta	G2745HSU-B2
Kod EAN	4948570124725

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

IIYAMA G2745HSU-B2 27inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms
HDMI DP USB

iiyama G-MASTER Black Hawk G2745HSU-B2 - Monitor LED -
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² -
1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570124725

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2028219](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2028219)

Klasa E

27"

AMD Adaptive-Sync

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

300 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski,
hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja
niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner

Czarny mat

61.15 cm x 19.25 cm x 43.4 cm - z podstawką

3.9 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

Złącza**Interfejsy:**

DisplayPort 1.2

HDMI

Słuchawki

2 x USB 2.0

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Odchylenie

Kąt pochylenia:

-4/+22

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA

Dołączone przewody:

1 x kabel HDMI - 1.5 m

1 x kabel USB - 1.5 m

Zgodność z normami:

RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

22 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

22 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Bez podstawki - waga: 3.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

68.8 cm

Głębokość transportowa:

46.5 cm

Wysokość transportowa:

12.5 cm

Waga transportowa:

5.4 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.