

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-g2766hsu-b1-27inch-ete-va-fhd-curved-gaming-1500r-169-30001-250cdm2-1ms-2xhdm-p-52083.html>



IIYAMA G2766HSU-B1 27inch ETE VA FHD Curved Gaming 1500R 16:9 3000:1 250cd/m2 1ms 2xHDMI

Cena brutto	746,93 zł
Cena netto	607,26 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4243250
Kod producenta	G2766HSU-B1
Kod EAN	4948570118861

Opis produktu

Zanurz się w grze dzięki G2766HSU z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium. Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 165 Hz, czasem reakcji 1 ms MPRT i rozdzielczością 1920 x 1080 zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne. Dzięki możliwości dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry i funkcji Black Tuner dostrzeżesz najmniejsze szczegóły i przejmiesz kontrolę nawet w przypadku ciemnych scen.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zakrzywiony design**
Zakrzywienie ekranu inspirowane krzywą ludzkiego oka zapewnia wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.
- **Szybki czas reakcji**
Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.
- **Technologia FreeSync Premium**
Ten monitor oferuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
- **Technologia matrycy VA**
Panel VA zapewnia doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne.
- **Black Tuner**
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

IIYAMA G2766HSU-B1 27inch ETE VA FHD Curved Gaming
1500R 16:9 3000:1 250cd/m2 1ms 2xHDMI

iiyama G-MASTER Red Eagle G2766HSU-B1 - Monitor LED -
zaokrąglony - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA
- 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) -
czarny mat
4948570118861
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
Klasa G
27"

Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 165 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Czas reakcji:	1 ms
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 165 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 184 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Flicker Free, Black Tuner, technologia HDR Ready, Blue Light Reducer Function
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.05 cm x 24 cm x 43.8 cm
Waga:	5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 2 x USB 2.0 — downstream (typ A) USB 2.0 — upstream (typ B) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+22
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel DisplayPort
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	29.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.2 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	45.4 cm
Waga transportowa:	6.4 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.