

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2445hsu-b2-24inch-ips-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-278519.html>



IIYAMA GB2445HSU-B2 24inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47377471
Kod producenta	GB2445HSU-B2
Kod EAN	4948570124718

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

IIYAMA GB2445HSU-B2 24inch IPS 1920x1080 300cd/m2 1ms
HDMI DP USB

iiyama G-MASTER Black Hawk GB2445HSU-B2 - Monitor LED -
24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz -
IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i)
- czarny mat

4948570124718

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025217](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025217)

Klasa E

24"

23.8"

Hub USB 2.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.275 mm

300 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski,
japoński, czeski, duński, Polish

HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja
niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner

Czarny mat

53.85 cm x 17.1 cm x 50.4 cm

4.4 kg

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochyleń:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.5 cm
Głębokość transportowa:	40.5 cm
Wysokość transportowa:	12.6 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.