

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2590hsu-b1-245inch-wide-lcd-g-master-gold-phoenix-1920x1080-fast-ips-panel-hdmi-p-52028.html>



IIYAMA GB2590HSU-B1 24.5inch WIDE LCD G-Master Gold Phoenix 1920x1080 Fast IPS panel HDMI

Cena brutto	1 349,36 zł
Cena netto	1 097,04 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4255115
Kod producenta	GB2590HSU-B1
Kod EAN	4948570117796

Opis produktu

Kontroluj grę z Gold Phoenix GB2590HSU. Monitor Gold Phoenix to lepszy wybór, jeśli chcesz wykorzystać w grze cały swój potencjał. Gold Phoenix wyposażony jest w znakomite technologie, w tym FreeSync Premium, oferuje oszałamiający czas reakcji, dzięki czemu Twój sprzęt nigdy Cię nie zawiedzie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Fast IPS**

Panel w technologii Fast IPS zapewnia wysoką wierność odtwarzanych obrazów, wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i żywe sceny bitewne. Jednocześnie zapewnia oszałamiający czas reakcji ruchomego obrazu.

- **Technologia FreeSync Premium**

Ten monitor oferuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

- **Black Tuner**

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

- **Predefiniowane i niestandardowe tryby gier**

Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

IIYAMA GB2590HSU-B1 24.5inch WIDE LCD G-Master Gold
Phoenix 1920x1080 Fast IPS panel HDMI

iiyama G-MASTER Gold Phoenix GB2590HSU-B1 - Monitor LED -
25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz -
Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR400 - 0.4 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny
4948570117796

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

25"

24.5"

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.0

Fast IPS

16:9

Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 240 Hz
Rozstaw pikseli:	0.283 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR400
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Czas reakcji:	0.4 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31 - 292 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, kontroler OSD, Black Tuner
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	55.75 cm x 25.6 cm x 39.15 cm
Waga:	4.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 USB 3.0 — upstream (typ B) 2 x USB 3.0 — downstream (typ A) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), odchylenie
Kąt pochylenia:	-3/+18
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	71.1 cm
Głębokość transportowa:	21.4 cm
Wysokość transportowa:	42 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.