

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2745qsu-b1-g-master-27inch-ete-ips-qhd-black-hawk-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-hub-2x32-speakers-black-tuner-p-250578.html>



IIYAMA GB2745QSU-B1 G-Master 27inch ETE IPS QHD Black Hawk 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP USB-HUB 2x3.2 Speakers Black Tuner

Cena brutto	882,70 zł
Cena netto	717,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47077539
Kod producenta	GB2745QSU-B1
Kod EAN	4948570122783

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA GB2745QSU-B1 G-Master 27inch ETE IPS QHD Black Hawk 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP USB-HUB 2x3.2 Speakers Black Tuner

iiyama G-MASTER Black Hawk GB2745QSU-B1 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570122783

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

27"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.233 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 151 kHz

178

178

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, Black Tuner

Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 21.4 cm x 55.55 cm
Waga:	5.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki 2 x USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21.6 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	44.7 cm
Waga transportowa:	7.2 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.