

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2745qsu-b2-27inch-2560x1440-300cdm2-1ms-hdmi-dp-usb-p-297967.html>



## IIYAMA GB2745QSU-B2 27inch 2560x1440 300cd/m2 1ms HDMI DP USB

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>774,77 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>629,90 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>47731570</b>      |
| Kod producenta   | <b>GB2745QSU-B2</b>  |
| Kod EAN          | <b>4948570124756</b> |

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

IIYAMA GB2745QSU-B2 27inch 2560x1440 300cd/m2 1ms  
HDMI DP USB

iiyama G-MASTER Black Hawk GB2745QSU-B2 - Monitor LED -  
gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup>  
- 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny,  
matowy  
4948570124756  
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
Klasa E

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.233 mm

300 cd/m<sup>2</sup>

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 151 kHz

Tak

+89 / -89

+89 / -89

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,  
japoński, czeski, duński, Polish

Technologia Adaptive-Sync, technologia Overdrive, Motion Blur  
Reduction, Tryb Eko, Black Tuner, Blue Light Reducer Function,  
i-Style colour, technologia Flicker Free, HDCP

Czarny, matowy

61.15 cm x 21.4 cm x 55.55 cm - z podstawką (najwyższa  
pozycja)

5.5 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejsy:                              | DisplayPort<br>HDMI<br>Słuchawki<br>USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)<br>2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)                                                                                                                                                                                         |
| Mechaniczne                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regulacja pozycji ekranu:                | Odchylenie, pivot (obrót), pokrętło, wysokość                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kąt pochylenia:                          | -5/+23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kąt obrotu:                              | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt rotacji:                             | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regulacja wysokości:                     | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfejs Montażowy VESA:                | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Różne                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cechy:                                   | System porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)                                                                                                                                                                                              |
| Dołączone przewody:                      | 1 x kabel HDMI - 1.5 m<br>1 x kabel DisplayPort - 1.8 m<br>1 x kabel USB - 1.5 m                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność z normami:                      | DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:           | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zasilanie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napięcie wejściowe:                      | AC 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):               | 22 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór Mocy (Standardowy):                | 21 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie energii w stanie czuwania:       | 0.5 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy (tryb wył.):                  | 0.3 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary i waga                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 21.4 cm - wysokość: 55.55 cm - waga: 5.5 kg<br>Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 21.4 cm - wysokość: 40.55 cm - waga: 5.5 kg<br>Bez podstawki - szerokość: 61.15 cm - głębokość: 4.75 cm - wysokość: 36.4 cm |
| Wielkość i waga (ładunek)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szerokość transportowa:                  | 69.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość transportowa:                  | 14.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość transportowa:                   | 44.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga transportowa:                       | 7.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parametry środowiska                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimalna temperatura pracy:             | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy:            | 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność:                 | 10-90% nieskroplone                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.