

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-gb2770hsu-b5-27inch-ete-fast-ips-1920x1080-gaming-165hz-11001-250cdm2-08ms-hdmi-dp-usb-hub-speakers-15cm-height-adj-black-p-188299.html>



IIYAMA GB2770HSU-B5 27inch ETE Fast IPS 1920x1080 Gaming 165Hz 1100:1 250cd/m2 0.8ms HDMI DP USB- HUB Speakers 15cm Height Adj Black

Cena brutto	882,69 zł
Cena netto	717,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175287
Kod producenta	GB2770HSU-B5
Kod EAN	4948570121403

Opis produktu

Opis

Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki GB2770HSU Red Eagle z matrycą Fast IPS. Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki GB2770HSU z 0.8 ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165 Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemnionych obszarach, a panel w technologii IPS zapewnia doskonałą jakość obrazu. Dzięki stopce z regulacją wysokości możesz bez problemu dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie nawet najdłuższych maratonów gamingowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Fast IPS**
Matryca Fast IPS nie tylko zapewnia wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms.
- **Technologia FreeSync Premium**
Ten monitor zapewnia redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
- **Predefiniowane i niestandardowe tryby gier**
Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.
- **Black Tuner**
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.
- **Głośniki i wyjście słuchawkowe**
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA GB2770HSU-B5 27inch ETE Fast IPS 1920x1080
Gaming 165Hz 1100:1 250cd/m2 0.8ms HDMI DP USB-HUB
Speakers 15cm Height Adj Black
iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770HSU-B5 - Monitor LED -
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - Fast IPS - 250
cd/m² - 1100:1 - 0.8 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
mat

EAN:	4948570121403
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync Premium
Wbudowane urządzenia:	Hub USB 2.0
Typ panela:	Fast IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1100:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Czas reakcji:	0,8 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 165 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 195 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, estoński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, 6-Axis Color Adjustments, Blue Light Reducer Function, Gaming Mode
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.25 cm x 25.2 cm x 40.6 cm - z podstawką
Waga:	5.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort HDMI 2 x USB 2.0 — downstream (typ A) USB 2.0 — upstream (typ B) Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), odchylenie
Kąt pochylenia:	-2/+23
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	16.8 cm
Wysokość transportowa:	45.5 cm
Waga transportowa:	7.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.